

## Potence murale triangulée

### Informations du produit



**Capacité standard :** 150 kg à 2 tonnes.

- Rotation 180°
- Peinture RAL 1028.
- Avec des supports muraux. Vérifiez le support (colonne ou mur) destiné à recevoir les potences.

#### Options :

- Equipée d'un palan manuel
- Equipée d'un palan électrique
- D'autres peintures sont disponibles
- Galvanisation à chaud
- Butées de rotation
- Ralentisseur de rotation
- Systèmes de fixation spécifiques
- Autres capacités.

... [En savoir plus](#)

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 13001-1

**Coefficient de sécurité:** 1.5:1

## Potence murale triangulée

### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Radius	Vitesse de levage m/min.
6025	0,15	2-4-6	8,0/2,0
6025	0,25	2-4-6	8,0/2,0
6025	0,5	2-4-6	8,0/2,0
6025	1	2-4-6	4,0/1,0
6025	1,6	2-4-6	5,0/1,25
6025	2	2-4-6	5,0/1,25
6025	2,5	2-4-6	4,0/1,0
6025	3	2-4-6	4,0/1,0
6025	4	2-4-6	5,0/1,25