


6x19 M + âme textile

Informations du produit



Applications, recommandations :

Levages courants, élingues petits diamètres.


Construction du câble: 6x19 M-FC
Marquage: Selon la norme, Selon la norme
Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.45

Elingue câble



Portique



Réf.	Dia. câble mm	Section (mm²)	Rupture min. kN 1770 N/mm²	Rupture min. kN 1960 N/mm²	Poids kg/100m
01.B10114020E-M	2	1,43	2.17	12.4	1,38
01.B10114030E-M	3	3,21	4.89	5.42	3,1
01.B10114040E-M	4	5,71	8.69	9.63	5,5

01.B10114050E-M	5	8,93	13.6	15	8,7
01.B10114060E-M	6	12,9	19.6	21.7	13
01.B10114070E-M	7	17,5	26.6	29.5	17
01.B10114080E-M	8	22,8	34.8	38.5	22,1
01.B10114090E-M	9	28,9	44	48.7	28
01.B10114100E-M	10	35,7	54.3	60.2	34,6
01.B10114110E-M	11	43,2	65.8	72.8	41,9
01.B10114120E-M	12	51,4	78.2	86.6	49,8
01.B10114130E-M	13	60,3	91.8	101.7	58,5
01.B10114140E-M	14	70	107	117.9	67,8
01.B10114150E-M	15	80,3	122	135	77,9
01.B10114160E-M	16	91,4	139	154	88,6
01.B10114180E-M	18	116	176	195	112
01.B10114200E-M	20	143	217	241	138
01.B10114220E-M	22	173	263	291	167
01.B10114240E-M	24	206	313	347	199
01.B10114260E-M	26	241	367	407	234
01.B10114280E-M	28	280	426	472	271
01.B10114300E-M	30	321	489	542	311
01.B10114320E-M	32	366	556	616	354
01.B10114340E-M	34	413	628	696	400
01.B10114360E-M	36	463	704	780	448
01.B10114380E-M	38	516	785	870	500

01.B10114400E-M	40	571	869	963	554