Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence sur fût

Informations du produit



Capacité standard : 125 kg à 2 tonnes.

- Rotation de 270° (Rotation à 360° sur demande).
- Peinture RAL 1028.
- Fixation au sol par tiges d'ancrages en béton massif.

Options :

- Equipée d'un palan à chaine manuel ou électrique.
- Autres peintures disponibles.
- Galvanisation à chaud.
- Rotation motorisée.
- Butées de rotation.
- Chevilles de fixation chimiques.
- Alimentation électrique et interrupteur verrouillable.
- Ralentisseur de rotation.
- Conception de potences surdimensonniées.

... *En savoir plus*

Marquage: Marqué CE

Coefficient de sécurité: 1.5:1

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence sur fût

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Radius	Vitesse de levage m/min.
6025	0,15	2-6	8,0/2,0
6025	0,25	2-6	8,0/2,0
6025	0,5	2-6	8,0/2,0
6025	1	2-6	4,0/1,0
6025	1,6	2-6	5,0/1,25
6025	2	2-6	5,0/1,25

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés