

Potence murale

Informations du produit



Capacité standard : 125 kg à 2 tonnes.

- Rotation 180°.
- Peinture RAL 1028.
- Supports muraux. Vérifiez que le support (colonne ou mur) puisse supporter la potence.

Options :

- Equipée d'un palan manuel ou électrique.
- Autres peintures disponibles.
- Galvanisation à chaud.
- Rotation motorisée.
- Butées de rotation.
- Ralentisseur de rotation.
- Systèmes de fixation spécifiques.
- Autres capacités.

Marquage: Marqué CE

Coefficient de sécurité: 1.5:1

| Réf. | CMU Tonnes | Radius | Vitesse de levage m/min. |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| 6025 | 0,15 | 2-4-6 | 8,0/2,0 |
| 6025 | 0,25 | 2-4-6 | 8,0/2,0 |
| 6025 | 0,5 | 2-4-6 | 8,0/2,0 |
| 6025 | 1 | 2-4-6 | 4,0/1,0 |
| 6025 | 1,6 | 2-4-6 | 5,0/1,25 |
| 6025 | 2 | 2-4-6 | 5,0/1,25 |
| 6025 | 2,5 | 2-4-6 | 4,0/1,0 |
| 6025 | 3 | 2-4-6 | 4,0/1,0 |
| 6025 | 4 | 2-4-6 | 5,0/1,25 |