

## Potence murale

---

### Informations du produit



**Capacité standard** : 125 kg à 2 tonnes.

- Rotation 180°.
- Peinture RAL 1028.
- Supports muraux. Vérifiez que le support (colonne ou mur) puisse supporter la potence.

### Options :

- Equipée d'un palan manuel ou électrique.
- Autres peintures disponibles.
- Galvanisation à chaud.
- Rotation motorisée.
- Butées de rotation.
- Ralentisseur de rotation.
- Systèmes de fixation spécifiques.
- Autres capacités.

... [En savoir plus](#)

---

**Marquage:** Marqué CE

**Coefficient de sécurité:** 1.5:1

## Potence murale

### Données techniques

| Réf. | CMU<br>tonne(s) | Radius | Vitesse de levage<br>m/min. |
|------|-----------------|--------|-----------------------------|
| 6025 | 0,15            | 2-4-6  | 8,0/2,0                     |
| 6025 | 0,25            | 2-4-6  | 8,0/2,0                     |
| 6025 | 0,5             | 2-4-6  | 8,0/2,0                     |
| 6025 | 1               | 2-4-6  | 4,0/1,0                     |
| 6025 | 1,6             | 2-4-6  | 5,0/1,25                    |
| 6025 | 2               | 2-4-6  | 5,0/1,25                    |
| 6025 | 2,5             | 2-4-6  | 4,0/1,0                     |
| 6025 | 3               | 2-4-6  | 4,0/1,0                     |
| 6025 | 4               | 2-4-6  | 5,0/1,25                    |