Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anneau de levage inox

**Informations du produit**

Anneau de levage DIN 580 en acier inoxydable.

Différents angles d'inclinaison.

... *En savoir plus*

**Matériau:** AISI 316
**Marquage:** Marqué CE, CMU, matériau, fournisseur, angle de levage, numéro de lot

**Coefficient de sécurité:** 6:1

**Traction Levage**
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anneau de levage inox

## Dessin technique



## Données techniques

| Réf. | CMU tonne(s) | Dia. filetage mm | CMU ß 90° t | CMU 0-45° t | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | G mm | H mm | L mm | D mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421100010372 | 0,09 | M6 | 0,045 | 0,06 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | M6 | 0,05 |
| 421100140370 | 0,14 | M8 | 0,07 | 0,1 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | M8 | 0,06 |
| 421100230370 | 0,23 | M10 | 0,115 | 0,17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 10 | 12 | 45 | 17 | M10 | 0,12 |
| 421100340370 | 0,34 | M12 | 0,17 | 0,24 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 20,5 | M12 | 0,18 |
| 421100050370 | 0,49 | M14 | 0,245 | 0,35 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | M14 | 0,19 |
| 421100070370 | 0,7 | M16 | 0,35 | 0,5 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | M16 | 0,31 |
| 421100930370 | 0,93 | M18 | 0,465 | 0,65 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | M18 | 0,4 |
| 421100120370 | 1,2 | M20 | 0,6 | 0,86 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | M20 | 0,44 |
| 421100180370 | 1,8 | M24 | 0,9 | 1,29 | 50 | 90 | 50 | 18 | 20 | 24 | 90 | 36 | M24 | 0,94 |
| 421100320370 | 3,2 | M30 | 1,6 | 2,3 | 60 | 108 | 65 | 22 | 24 | 28 | 109 | 45 | M30 | 1,8 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés