Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau levage rotatif inox

Informations du produit

L'anneau de levage ne pivote pas sous charge.

Une vis à tête à six pans peut être utilisée comme moyen de serrage.

Grade 60.

... *En savoir plus*

Matériau: Acier Dupler
Marquage: Marqué CE, CMU, Fabricant, Origine, Code article, Lot de traçabilité.
Finition: Décapé et passivé

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 6

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Septembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau levage rotatif inox

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Dia. filetage mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	K mm	L mm	CH mm mm	Poids (kg)
421100050650	0,5	M12	43	12,5	11,5	30	30	36,5	55,5	18	8	0,2
421100100650	1	M16	49,5	14,5	15,7	35	35	41,8	64,5	24	10	0,35
421100200650	2	M20	58	16	18	40	42	51,5	74,5	30	12	0,6
421100250650	2,5	M24	69	20,5	22	49	50	58	90	36	12	1

© Septembre 2026 - Tous droits réservés