

## Potence CLS COMBISAFE MKII

### Informations du produit



La potence **CLS COMBISAFE MKII** est un point d'ancrage haut et autoportant conçu à l'origine pour les quais de chargement sur les chantiers de construction. Depuis quelques années, cette solution antichute est désormais plus utilisée en « industrie » et dans des situations sans solutions simples possibles. En effet, cette potence permet de prévenir les chutes de hauteur lors du chargement et du déchargement d'équipements depuis des plateformes surélevées.

#### Caractéristiques :

- Montage sans outil en 15 min sur site
- Facile à déplacer avec un chariot élévateur en raison de sa légèreté
- Multiples utilisations possibles sur site
- Système démontable et empilable
- Pieds réglables pour les sols irréguliers

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** Acier peint, acier galvanisé à chaud, béton.

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 795

**Attention:** Pour une plateforme dépassant 8 mètres, deux systèmes de chargement COMBISAFE MKII sont requis.

## Potence CLS COMBISAFE MKII

### Données techniques

Réf.	Hauteur	Type	Poids (kg)
825200590130	5,9	Ensemble de base simple	304
825200590131	5,9	Ensemble de base double	610