Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Crochet raccourcisseur à œil GH POWERTEX

**Informations du produit**

Le crochet raccourcisseur à oeil GH POWERTEX fait partie de notre gamme de composants en grade 100 pour élingues chaîne de levage. Ce crochet de levage est utilisé pour raccourcir les chaînes de levage. Son ajout permet de rendre l'assemblage de la chaîne de levage plus polyvalente. Il permet d'avoir une CMU complète car les ailes de support empêchent la chaîne de levage de se déformer.

Disponible pour des chaînes de diamètre 6 mm à 32 mm et pour une CMU de 1.4 tonnes à 40 tonnes.

Crochet raccourcisseur à chape (GHC) aussi disponible.

**Les avantages de notre gamme grade 100 :**

- Une CMU 25% plus grande par rapport à des composants traditionnels en grade 80
- Tous les composants POWERTEX G100 sont peints en rouge lumineux
- Des maillons et composants multifonctionnels sont inclus dans la gamme pour permettre un assemblage rapide et économique des élingues chaînes
- Les composants répondent à la norme EN 1677 partie 1/2/3/4 +25% CMU
- Chaque composant forgé est testé pour la détection des fissures et des échantillons sont testés pour la charge d'épreuve.
- Chaque composant est testé en usine et la fatigue est évalué à 20 000 cycles à 1,5 fois la CMU
- Traçabilité complète par numéro de lot
- Pièces de rechange disponibles
- Tous les composants sont sans Chrome VI
- Certificat POWERTEX 2.2 joint à chaque boite de composants
- Les composants pouvant également être utilisés avec la chaîne

... *En savoir plus*

**Marquage:** Selon la norme, POWERTEX + Modèle (GH-6-10) + code de traçabilité.
**Plage de température d'utilisation:** de -40°C à +200°C sans réduction de la CMU.
**Finition:** Revêtement poudre rouge lumineux.
**Norme:** EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

**Coefficient de sécurité:** 4:1
**Grade:** 10

**Traction Levage**
marketingtl@traclev.com

© Septembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Crochet raccourcisseur à œil GH POWERTEX

## Dessin technique




## Données techniques

| Réf. | Code | Diamètre chaîne mm | CMU tonne(s) | D mm | E mm | L mm | L' mm | M mm | W mm | Ø mm mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402300141370 | GH-6-10 | 6 | 1,4 | 8 | 8 | 73 | 46 | 46,5 | 25,5 | 13,5 | 0,15 |
| 402300251370 | GH-8-10 | 8 | 2,5 | 9,5 | 11 | 93 | 61 | 53 | 33,5 | 17,5 | 0,3 |
| 402300401370 | GH-10-10 | 10 | 4 | 14 | 13,5 | 129 | 85 | 74 | 42 | 22 | 0,79 |
| 402300671370 | GH-13-10 | 13 | 6,7 | 18,5 | 17 | 166 | 104 | 96 | 53,5 | 27 | 1,67 |
| 402301001370 | GH-16-10 | 16 | 10 | 22 | 19 | 186 | 119 | 116 | 74 | 36 | 2,74 |
| 402301601370 | GH-20-10 | 20 | 16 | 23 | 25 | 225 | 146 | 145 | 87 | 44 | 4,72 |
| 402301901370 | GH-22-10 | 22 | 19 | 26 | 27 | 260,5 | 165,5 | 160,5 | 90 | 48,5 | 8,2 |
| 402302651370 | GH-26-10 | 26 | 26,5 | 34 | 34 | 311 | 204 | 190 | 110 | 52 | 11,35 |
| 402304001370 | GH-32-10 | 32 | 40 | 40 | 41 | 373 | 246 | 229 | 130 | 64 | 20,65 |


© Septembre 2026 - Tous droits réservés