Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anneau ovale triple MA POWERTEX

**Informations du produit**



L'anneau ovale triple MA POWERTEX fait partie de notre gamme de composants en grade 100 pour élingues chaîne de levage. Il peut être utilisé comme anneau supérieur pour des élingues 3 et 4 brins.

Disponible pour des chaînes de diamètre 6 mm à 22 mm et pour une CMU de 3 tonnes à 40 tonnes. Tous les modèles sont soudés.

**Les avantages de notre gamme grade 100 :**

- Une CMU 25% plus grande par rapport à des composants traditionnels en grade 80
- Tous les composants POWERTEX G100 sont peints en rouge lumineux
- Des maillons et composants multifonctionnels sont inclus dans la gamme pour permettre un assemblage rapide et économique des élingues chaînes
- Les composants répondent à la norme EN 1677 partie 1/2/3/4 +25%CMU
- Chaque composant forgé est testé pour la détection des fissures et des échantillons sont testés pour la charge d'épreuve.
- Chaque composant est testé en usine et la fatigue est évaluée à 20 000 cycles à 1,5 fois la CMU
- Traçabilité complète par numéro de lot
- Pièces de rechange disponibles
- Tous les composants sont sans Chrome VI
- Certificat POWERTEX 2.2 joint à chaque boite de composants
- Les composants peuvent également être utilisés avec la chaîne Grade 8 selon la norme EN 818-2. Dans ce cas, l'élingue de la chaîne doit être classée Grade 8 conformément à la norme EN 818-4.

... *En savoir plus*

**Marquage:** Selon la norme, POWERTEX + Modèle (MA-6-10) + code de traçabilité.
**Plage de température d'utilisation:** de -40°C à +200°C sans réduction de la CMU.
**Finition:** Revêtement poudre rouge lumineux.
**Norme:** AS 3776
**Norme:** EN 1677-4 (+25% WLL)
*(+25% CMU)*
**Note:** Tous les modèles sont soudés.

**Coefficient de sécurité:** 4:1
**Grade:** 10


**Traction Levage**
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anneau ovale triple MA POWERTEX

## Dessin technique




## Données techniques

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | Pour dia. chaîne 3 & 4 brins mm | A mm | B mm | D mm | a mm | b mm | d mm | H mm | S mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402100300770 | MA-6-10 | 3 | 6 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 14 | 28 | 7 | 1,3 |
| 402100530770 | MA-8-10 | 5,3 | 8 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 28 | 8 | 2,2 |
| 402100840770 | MA-10-10 | 8,4 | 10 | 180 | 100 | 27 | 85 | 40 | 18 | 28 | 11 | 3,6 |
| 402101400770 | MA-13-10 | 14 | 13 | 200 | 110 | 33 | 115 | 50 | 22 | 43 | 13 | 6,4 |
| 402102120770 | MA-16-10 | 21,2 | 16 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 28 | 55 | 17 | 10,6 |
| 402103360770 | MA-20-10 | 33,6 | 20 | 350 | 190 | 50 | 180 | 90 | 32 | - | - | 23,7 |
| 402104000770 | MA-22-10 | 40 | 22 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 36 | - | - | 26 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés