



Crochet à œil à verrouillage automatique SL POWERTEX

Informations du produit

Le crochet à œil à verrouillage automatique SL POWERTEX fait partie de notre gamme de composants en grade 100 pour élingues chaîne de levage. Le verrouillage automatique s'active lors du levage ce qui fait de ce crochet un crochet très sécurisé. Le crochet peut être ouvert en appuyant sur le cliquet à l'arrière du crochet. Le loquet ne peut pas être retiré.

Disponible pour des chaînes de diamètre 6 mm à 32mm et pour une CMU de 1.4 tonnes à 40 tonnes

Le modèle SLC est aussi disponible avec une chape en remplacement de l'œil.

Les avantages de notre gamme grade 100 :

- Une CMU 25% plus grande par rapport à des composants traditionnels en grade 80
- Tous les composants POWERTEX G100 sont peints en rouge lumineux
- Des maillons et composants multifonctionnels sont inclus dans la gamme pour permettre un assemblage rapide et économique des élingues chaînes
- Les composants répondent à la norme EN 1677 partie 1/2/3/4 +25%CMU
- Traçabilité complète par numéro de lot
- Pièces de rechange disponibles
- Tous les composants sont sans Chrome VI
- Certificat POWERTEX 2.2 et déclaration CE jointe à chaque boîte de composants
- Les composants peuvent également être utilisés avec la chaîne Grade 8 selon la norme EN 818-2. Dans ce cas, l'élingue de la chaîne doit être classée Grade 8 conformément à la norme EN 818-4.

Marquage: Selon la norme, POWERTEX + Modèle (SL-6-10) + code de traçabilité

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C sans réduction de la CMU

Finition: Revêtement poudre rouge lumineux

Norme: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Code	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M mm	N mm	R mm	Ø mm	Poids (kg)
402300141390	SL-6-10	6	1,4	43	28	31,5	11	141	73	15	110	21	0,5
402300251390	SL-8-10	8	2,5	51	36	40	12	175	90	20	137	27	0,9
402300401390	SL-10-10	10	4	64,5	45	46	15	212	108	26	170	34,5	1,5
402300671390	SL-13-10	13	6,7	80	53,6	66	20	269	137,5	32,5	209	40	2,7
402301001390	SL-16-10	16	10	104	61	75	27	333	170,5	38	256	50	5,7
402301601390	SL-20-10	20	16	124	76,5	80	30	368,5	191,5	50	277	60	7,9
402301901390	SL-22-10	22	19	139	76	104	33	417	205	52	319	70	11,2
402302651390	SL-26-10	26	26,5	154	99	107	38	489	251	60	370	76	20,5
402304001390	SL-32-10	32	40	195	135	142	50	620	329	75	469	95	40,4

Dimensions

