

Crochet à chape à verrouillage automatique SLC POWERTEX

Informations du produit



Le crochet à chape à verrouillage automatique SLC POWERTEX fait partie de notre gamme de composants en grade 100 pour élingues chaîne de levage. Le verrouillage automatique s'active lors du levage ce qui fait de ce crochet un crochet très sécurisé. Le crochet peut être ouvert en appuyant sur le cliquet à l'arrière du crochet. Le loquet ne peut pas être retiré.

Disponible pour des chaînes de diamètre 6 mm à 22mm et pour une CMU de 1.4 tonnes à 19 tonnes

Le modèle SL est aussi disponible avec une oeil en remplacement de la chape.

Les avantages de notre gamme grade 100 :

- Une CMU 25% plus grande par rapport à des composants traditionnels en grade 80
- Tous les composants POWERTEX G100 sont peints en rouge lumineux
- Des maillons et composants multifonctionnels sont inclus dans la gamme pour permettre un assemblage rapide et économique des élingues chaînes
- Les composants répondent à la norme EN 1677 partie 1/2/3/4 +25%CMU
- Traçabilité complète par numéro de lot
- Pièces de rechange disponibles
- Tous les composants sont sans Chrome VI
- Certificat POWERTEX 2.2 et déclaration CE jointe à chaque boîte de composants
- Les composants peuvent également être utilisés avec la chaîne Grade 8 selon la norme EN 818-2. Dans ce cas, l'élingue de la chaîne doit être classée Grade 8 conformément à la norme EN 818-4.

[... Read more](#)

Marquage: Selon la norme, POWERTEX + Modèle (SLC-6-10) + code de traçabilité

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C sans réduction de la CMU

Finition: Revêtement poudre rouge lumineux


Norme: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Crochet à chape à verrouillage automatique SLC POWERTEX

Dimensions



Données techniques

Réf.	Code	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Amm mm	Bmm mm	Emm mm	Fmm mm	Lmm mm	Mmm mm	Nmm mm	Rmm mm	Poids (kg)
402300141410	SLC-6-10	6	1,4	8	32	28	31,5	131	73	15	96	0,5
402300251410	SLC-8-10	8	2,5	9,5	36	36	40	163	90	20	121	0,9
402300401410	SLC-10-10	10	4	12	46	45	46	194	108	26	144	1,4
402300671410	SLC-13-10	13	6,7	15	59	53,6	66	251	137	32,5	182	2,9
402301001410	SLC-16-10	16	10	18,5	70	61	75	303	168	38	220	5,5
402301601410	SLC-20-10	20	16	25	85	76,5	80	337	190	50	235	8,6
402301901410	SLC-22-10	22	19	25,5	98	76	104	386	202	52	271	12,1