

Crochet à émerillon à verrouillage automatique SLS POWERTEX

Informations du produit



Le crochet à émerillon à verrouillage automatique SLS POWERTEX fait partie de notre gamme de composants en grade 100 pour élingues chaîne de levage. Le verrouillage automatique s'active lors du levage ce qui fait de ce crochet un crochet très sécurisé. Le crochet peut être ouvert en appuyant sur le cliquet à l'arrière du crochet. Le loquet ne peut pas être retiré. L'émerillon peut pivoter lorsque le crochet est déchargé, ce qui permet de le positionner avant le levage.

Disponible pour des chaînes de diamètre 6 mm à 20 mm et pour une CMU de 1.4 tonnes à 16 tonnes.

Modèle aussi disponible avec un roulement à bille (POWERTEX SLS-B).

Les avantages de notre gamme grade 100 :

- Une CMU 25% plus grande par rapport à des composants traditionnels en grade 80
- Tous les composants POWERTEX G100 sont peints en rouge lumineux
- Des maillons et composants multifonctionnels sont inclus dans la gamme pour permettre un assemblage rapide et économique des élingues chaînes
- Les composants répondent à la norme EN 1677 partie 1/2/3/4 +25%CMU
- Traçabilité complète par numéro de lot
- Pièces de rechange disponibles
- Tous les composants sont sans Chrome VI
- Certificat POWERTEX 2.2 et déclaration CE jointe à chaque boîte de composants
- Les composants peuvent également être utilisés avec la chaîne Grade 8 selon la norme EN 818-2. Dans ce cas, l'élingue de la chaîne doit être classée Grade 8 conformément à la norme EN 818-4. [... En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, POWERTEX + Modèle (SLS-6-10) + code de traçabilité

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C sans réduction de la CMU

Finition: Revêtement poudre rouge lumineux


Norme: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Crochet à émerillon à verrouillage automatique SLS POWERTEX

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	B mm	C mm	E mm	F mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Ø mm mm	Poids (kg)
402300141420	SLS-6-10	6	1,4	32,5	25,5	28	31,5	152,5	184	73	15	11,5	0,6
402300251420	SLS-8-10	8	2,5	36	28,5	36	40	188	226	90	20	13	1,1
402300401420	SLS-10-10	10	4	42	35	45	46	225,5	269	108	26	15,5	2
402300671420	SLS-13-10	13	6,7	50	41	53,6	66	270	327	137,5	32,5	17	4
402301001420	SLS-16-10	16	10	70	58	61	75	342	413	170,5	38	21,5	6,8
402301601420	SLS-20-10	20	16	72	63	76,5	80	373	460	191,5	50	26	12,5