

## Crochet à émerillon à verrouillage automatique SLS-B POWERTEX (avec roulement à billes)

### Informations du produit



Le crochet à émerillon à verrouillage automatique SLS-B POWERTEX est équipé d'un roulement à billes et fait partie de notre gamme de composants en grade 100 pour élingues chaîne de levage. Le verrouillage automatique s'active lors du levage ce qui fait de ce crochet un crochet très sécurisé. Le crochet peut être ouvert en appuyant sur le cliquet à l'arrière du crochet. Le loquet ne peut pas être retiré. En raison de son roulement à bille, le crochet peut pivoter sous charge et aussi lorsqu'il est déchargé.

Disponible pour des chaînes de diamètre 6 mm à 26 mm et pour une CMU de 1.4 tonnes à 26,5 tonnes.

Aussi disponible sans roulement à billes (POWERTEX SLS)

Les avantages de notre gamme grade 100 :

- Une CMU 25% plus grande par rapport à des composants traditionnels en grade 80
- Tous les composants POWERTEX G100 sont peints en rouge lumineux
- Des maillons et composants multifonctionnels sont inclus dans la gamme pour permettre un assemblage rapide et économique des élingues chaînes
- Les composants répondent à la norme EN 1677 partie 1/2/3/4 +25%CMU
- Traçabilité complète par numéro de lot
- Pièces de rechange disponibles
- Tous les composants sont sans Chrome VI
- Certificat POWERTEX 2.2 et déclaration CE jointe à chaque boîte de composants
- Les composants peuvent également être utilisés avec la chaîne Grade 8 selon la norme EN 818-2. Dans ce cas, l'élingue de la chaîne doit être ... [En savoir plus](#)

**Marquage:** Selon la norme, POWERTEX + Modèle (SLS-6-10B) + code de traçabilité

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +200°C sans réduction de la CMU

**Finition:** Revêtement poudre rouge lumineux


**Norme:** EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

## Crochet à émerillon à verrouillage automatique SLS-B POWERTEX (avec roulement à billes)

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	Code	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	N mm	W mm	Poids (kg)
402300141430	SLS-6-10B	6	1,4	11,5	13,5	32,5	27	30	35	163	196	15	73	0,67
402300251430	SLS-8-10B	8	2,5	13	15	41	35	38	40	203	244	20	90	1,21
402300401430	SLS-10-10B	10	4	15,5	17,5	48	45	48	51	244	289	26	108	2,2
402300671430	SLS-13-10B	13	6,7	17	19	55	53,6	63	59	295	354	32,5	138	4,4
402301001430	SLS-16-10B	16	10	21,5	26	61	62	75	66	348	424	38	170	7,5
402301601430	SLS-20-10B	20	16	26,5	28,5	76	76	80	76	399	489	50	191	13,8
402301901430	SLS-22-10B	22	19	33	33	97	79	95	100	469	566	52	205	18,8
402302651430	SLS-26-10B	26	26,5	42	42	123	100	107	119	565	688	60	251	31,4