Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à œil à linguet SH POWERTEX

Informations du produit



Le crochet à œil à linguet SH POWERTEX fait partie de notre gamme de composants en grade 100 pour élingues chaîne de levage. Ce crochet à linguet est facile d'utilisation et peut être fixé rapidement à des points de levage. Le crochet à un linguet solide.

Disponible pour des chaînes de diamètre 6 mm à 32 mm et pour une CMU de 1.4 tonnes à 40 tonnes.

Un crochet à chape à linguet est aussi disponible (POWERTEX SHC)

Les avantages de notre gamme grade 100 :

- Une CMU 25% plus grande par rapport à des composants traditionnels en grade 80
- Tous les composants POWERTEX G100 sont peints en rouge lumineux
- Des maillons et composants multifonctionnels sont inclus dans la gamme pour permettre un assemblage rapide et économique des élingues chaînes
- Les composants répondent à la norme EN 1677 partie 1/2/3/4 +25%CMU
- Traçabilité complète par numéro de lot
- Pièces de rechange disponibles
- Tous les composants sont sans Chrome VI
- Certificat POWERTEX 2.2 joint à chaque boite de composants
- Les composants peuvent également être utilisés avec la chaîne Grade 8 selon la norme EN 818-2. Dans ce cas, l'élingue de la chaîne doit être classée Grade 8 conformément à la norme EN 818-4.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, POWERTEX + Modèle (SH-6-10) + code de traçabilité
Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C sans réduction de la CMU
Finition: Revêtement poudre rouge lumineux
Norme: AS 3776
Norme: EN 1677-2 (+25% WLL)
(+ 25% CMU)


Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à œil à linguet SH POWERTEX

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	A mm	E mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Ø mm mm	Ø' mm	B mm	D mm	L' mm	Poids (kg)
402300141440	SH-6-10	6	1,4	9,5	22	19	81	110	70	17	21	21	-	-	-	0,27
402300251440	SH-8-10	8	2,5	16	27	23	108	144	86	24	26	26	-	-	-	0,65
402300401440	SH-10-10	10	4	19	33	28	146	190	103	24	34	34	-	-	-	1,22
402300671440	SH-13-10	13	6,7	23	40	37	172	227	135	38	42	45	-	-	-	2,43
402301001440	SH-16-10	16	10	28,5	44	41	195	257	161	41,5	52	49	-	-	-	3,81
402301601440	SH-20-10	20	16	-	50	56	-	298	190	-	55	63	48	27	215	6,2
402301901440	SH-22-10	22	19	-	64	62	-	330	214	-	60	70	50	29	239	11,5
402302651440	SH-26-10	26	26,5	-	70	75	-	376	245	-	70	77	60	35	265	12,2
402304001440	SH-32-10	32	40	-	82	89	-	458	270	-	81,5	77	71	39	331	17,5

© Novembre 2026 - Tous droits réservés