

Tendeur à deux crochets DIN 1480

Informations du produit



Tendeur utilisé pour tendre des câbles

Matériau: Acier Fe-430 b

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: DIN 1480

Attention: Ne pas utiliser pour du levage.



Réf.	Longueur mm	Filetage	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L1 mm	L2 mm	Poids (kg)
492122600580	140-226	M6	12	110	76	50	8	140	226	0,1
492124000580	160-240	M8	15	110	89	52	10	160	240	0,14
492127700580	188-277	M10	18	125	103	62	13	188	277	0,31
492130300580	220-303	M12	21	125	121	65	17	220	303	0,45
492135700580	260-357	M14	24	140	144	82	14	260	357	0,63
492142800580	308-428	M16	27	170	168	100	16,5	308	428	0,97
492146200580	330-462	M20	34	200	185	110	17	330	462	1,6
492153800580	390-538	M22	36	220	216	125	22	390	538	2,2
492157300580	396-573	M24	39	255	225	125	23	396	573	2,92
492160500580	440-605	M27	45	255	250	146	29	440	605	3,87
492160500580	440-605	M30	45	255	250	140	30	440	605	4,25
492162500580	440-625	M33	55	295	250	140	30	440	625	6,01
492168300580	498-683	M36	55	295	288	170	30	498	683	7,81
492176000580	598-760	M39	63	330	288	170	30	598	760	9,4

Dimensions

