

## Cosse à usage général POWERTEX PT6899F

---

### Informations du produit



Cosse cœur à usage général POWERTEX PT6899F destiné aux élingues câble et aux terminaisons de câbles.

Pour les câbles de diamètre 7 à 28 mm

**Norme :** Selon DIN 6899B

... [En savoir plus](#)

---


**Matériau:** Acier forgé

**Marquage:** PX (Powertex), Diamètre de câble recommandé, F (modèle)

**Finition:** Galvanisé à chaud

## Cosse à usage général POWERTEX PT6899F

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	Code	Diamètre câble mm	a mm	b mm	C mm	A mm	R1 mm	R2 mm	S mm	t mm	Poids (kg)
123100700430	PT6899F-7	7	8	10	20	32	4	5	2,8	8	0,03
123100900430	PT6899F-9	9	10	12,5	24	38	5	6,25	3,1	8	0,05
123101100430	PT6899F-11	11	12	15	28	45	6	7,5	3,3	9,5	0,07
123101200430	PT6899F-12	12	13	16	30	48	6,5	8	3,3	10	0,08
123101300430	PT6899F-13	13	14	17,5	32	51	7	8,75	3,7	11	0,12
123101500430	PT6899F-15	15	16	20	36	58	8	10	3,8	12,5	0,16
123101600430	PT6899F-16	16	17	21	38	61	8,5	10,5	4,5	13	0,19
123101700430	PT6899F-17	17	18	22	40	64	9	11	4,7	13	0,21
123101800430	PT6899F-18	18	20	24,5	45	72	10	12,25	5,7	15	0,29
123102000430	PT6899F-20	20	22	27	50	80	11	13,5	5,7	16	0,38
123102200430	PT6899F-22	22	24	30	56	90	12	15	6,5	17	0,48
123102400430	PT6899F-24	24	26	33	62	99	13	16,5	6,8	21,5	0,59
123102600430	PT6899F-26	26	28	35	70	112	14	17,5	8	23	0,82
123102800430	PT6899F-28	28	30	37	75	120	15	18,5	8	25,5	1,1