Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cosse POWERTEX PT3090HD

Informations du produit



Cette cosse coeur en acier forgé est utilisée pour les élingues câbles et les terminaisons.

Pour les câbles de diamètre 6 à 44 mm.

... *En savoir plus*

Matériau: Acier forgé (les calibres 6 et 8 sont zingués)
Marquage: Selon la norme, PX (Powertex), Diamètre de câble recommandé, HD (modèle)
Norme: DIN 3090


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cosse POWERTEX PT3090HD

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	Diamètre câble mm	a mm	b mm	c mm	h mm	p mm	s mm	r1 mm	r2 mm	r3 mm	r4 mm	Poids (kg)
123100600440	PT3090HD-6	6	7	10	15	42	7,1	2,6	54	12	5	3,5	0,03
123100800440	PT3090HD-8	8	9	13	20	56	10	4	72	48	16,5	12	0,08
123101000440	PT3090HD-10	10	11	15	25	70	14	5	90	48	17,5	13	0,12
123101200440	PT3090HD-12	12	13	19	30	85	15	6	108	48	22,5	14,5	0,2
123101400440	PT3090HD-14	14	16	22	35	102	16	8	128	64	24	15,5	0,26
123101600440	PT3090HD-16	16	18	25	40	113	18	8	144	64	25	17,5	0,36
123101800440	PT3090HD-18	18	20	27	45	127	21	9	162	64	27,5	20	0,54
123102000440	PT3090HD-20	20	22	30	50	153	23	10	180	88	30	22	0,7
123102200440	PT3090HD-22	22	24	33	55	165	24	10	198	88	34	24	0,8
123102400440	PT3090HD-24	24	26	35	60	181	26	10	216	12	6,5	4,5	0,9
123102600440	PT3090HD-26	26	29	45	65	193	30	12	234	24	7,5	5,5	1,58
123102800440	PT3090HD-28	28	31	48	70	223	32	12	252	24	9,5	6,5	1,77
123103200440	PT3090HD-32	32	35	50	80	247	38	15	288	24	11	8	2,42
123103600440	PT3090HD-36	36	40	55	90	281	40	15	324	36	12,5	9	3,77
123104000440	PT3090HD-40	40	44	60	100	305	46	20	360	36	13,5	10	7
123104400440	PT3090HD-44	44	48	68	110	329	52	20	396	36	15	11	8

© Novembre 2026 - Tous droits réservés