



Cosse cœur POWERTEX PT3090HD

Informations du produit



Cette cosse coeur en acier forgé est utilisée pour les élingues câbles et les terminaisons.

Pour les câbles de diamètre 6 à 44 mm.

Matériau: Acier forgé (les calibres 6 et 8 sont zingués)

Marquage: Selon la norme, PX (Powertex), Diamètre de câble recommandé, HD (modèle)

Norme: DIN 3090

Réf.	Code	Diamètre câble mm	a mm	b mm	c mm	h mm	p mm	s mm	Poids (kg)	Délai
123100600440	PT3090HD-6	6	7	10	15	42	7,1	2,6	0,03	15
123100800440	PT3090HD-8	8	9	13	20	56	10	4	0,08	15
123101000440	PT3090HD-10	10	11	15	25	70	14	5	0,12	15
123101200440	PT3090HD-12	12	13	19	30	85	15	6	0,2	15
123101400440	PT3090HD-14	14	16	22	35	102	16	8	0,26	15
123101600440	PT3090HD-16	16	18	25	40	113	18	8	0,36	15
123101800440	PT3090HD-18	18	20	27	45	127	21	9	0,54	15
123102000440	PT3090HD-20	20	22	30	50	153	23	10	0,7	15
123102200440	PT3090HD-22	22	24	33	55	165	24	10	0,8	15
123102400440	PT3090HD-24	24	26	35	60	181	26	10	0,9	15
123102600440	PT3090HD-26	26	29	45	65	193	30	12	1,58	15
123102800440	PT3090HD-28	28	31	48	70	223	32	12	1,77	15
123103200440	PT3090HD-32	32	35	50	80	247	38	15	2,42	15
123103600440	PT3090HD-36	36	40	55	90	281	40	15	3,77	15
123104000440	PT3090HD-40	40	44	60	100	305	46	20	7	15
123104400440	PT3090HD-44	44	48	68	110	329	52	20	8	15

Dimensions

