Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cosse PT464BS POWERTEX

Informations du produit



Cette cosse coeur forgée est destinée aux élingues câble de levage à usage intensif et aux terminaisons de câble. Pour les câbles de diamètre 6 à 45 mm.

Norme : Ses dimensions sont généralement conformes à la norme ... *En savoir plus*


Matériau: Acier Q235B
Marquage: Selon la norme, PX (Powertex), Diamètre de câble recommandé, BS (modèle)
Finition: Galvanisation à chaud, sans Chrome VI

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cosse PT464BS POWERTEX

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	K mm	Q mm	Poids (kg)
123100600690	6	20	34	10,5	30	48	6,5	3,5	3,5	27	0,04
123100800690	8	22,2	38	12,7	33,4	52	8,8	4	4	30,2	0,08
123100900690	9	25,4	47,6	14,3	38	64	10,3	6,3	4	33,4	0,1
123101100690	11	28,6	52	17,5	41,3	73	12,7	7,9	4,5	37,6	0,11
123101300690	13	31,7	58,8	20,6	44,5	79,4	14,3	7,9	5,5	42,7	0,15
123101600690	16	41,3	74,5	22,2	58,8	95,8	16,6	8,7	7,5	56,3	0,26
123101800690	18	44,5	79,4	28,6	66,6	108	19,8	9,5	7	58,5	0,34
123101900690	19	50,8	92	28,6	73	124	20,9	11,1	8,3	67,4	0,45
123102100690	21	56	102	31,7	82,5	133	22,2	12,7	10	76	0,62
123102500690	25	69,8	119	35	108	162	27	14,3	10	89,8	0,92
123103000690	30	76,2	133	38	112	178	31,8	15,9	10	96,2	1,27
123103200690	32	95	152	41,3	133	197	33,4	15,9	10	115	1,6
123103600690	36	105	175	47,6	152	228	38	19	13,5	132	2,3
123103800690	38	114	197	52	165	254	41,3	23,8	13,5	141	3,7
123104200690	42	120	205	57	188	280	47	24	16	152	4,3
123104500690	45	127	228	56	178	286	50,8	25,4	19	165	6,3

© Novembre 2026 - Tous droits réservés