Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille lourde GN H11

Informations du produit

Manille GN H11 à double écrou conçue pour un usage intensif.

... *En savoir plus*



Matériau: Acier allié forgé, trempé et revenu.
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C.
Finition: Galvanisé avec des goupilles en acier inoxydable.
Norme: EN 10204
Attention: Le certificat CE est fourni mais le certificat 3.1 et le certificat d'essai sont sur demande.

Coefficient de sécurité: 5:1


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille lourde GN H11

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Dimension de la cosse inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	X mm	Y mm	Poids (kg)
420103400310	34	8 1/2'-10'	50	65	140	285	115	345	240	425	23
420106000310	60	11'-13'	70	76	175	350	165	430	315	541	59
420108500310	85	14'-15'	80	90	220	390	178	505	380	604	85
420111000310	110	16'-18'	90	100	254	430	210	575	434	675	122
420113000310	130	19'-21'	100	114	290	480	235	620	490	755	170
420120000310	200	22'-23'	125	133	300	600	265	695	550	924	282
420122500310	225	25'-27'	130	144	333	720	280	735	593	1 075	349

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés