

Élingue ronde pour bobines (coils) Extreema® HMPE

Informations du produit



L'élingue pour bobines Extreema® est conçue pour la manutention de bobines d'acier conditionnées qui exigent plus que des solutions standard. Les élingues en polyester traditionnelles peuvent défaillir dans des conditions sévères ; c'est pourquoi l'élingue pour bobine Extreema® constitue l'étape suivante en matière de levage sûr et efficace.

Légère mais incroyablement robuste, l'élingue pour bobine offre une résistance inégalée aux coupures et à l'abrasion. Spécialement développée pour l'industrie sidérurgique, elle protège à la fois les opérateurs et la cargaison lors des opérations de chargement et de déchargement. L'élingue pour bobines Extreema® est constituée d'une élingue Extreema® Original et équipée de gaines anti-coupe Extreema® XXL sur les deux brins.

CMU : De 3 tonnes à 30 tonnes.

Longueurs : De 0.5 mètre à 65 mètres.

Quand faut-il choisir ce produit ?

- Pour le levage et le transport de bobines d'acier conditionnées avec arêtes vives.
- Pour les opérations à haute fréquence nécessitant des élingues durables et peu exigeantes en maintenance.

Quels sont les avantages du produit ? :

- Ultra-légère et facile à manipuler.
- Très haute résistance aux coupures, à l'abrasion et à la perforation.
- Faible allongement (< 1 %).
- Résistante à l'eau et aux UV.
- Douce pour la charge, mais extrêmement performante.

... [En savoir plus](#)

Matériau: 100% Dyneema® (HMPE)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 1492-2

Coefficient de sécurité: 7:1

Élingue ronde pour bobines (coils) Extreema® HMPE

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	CMU levage en berceau 0° tonne(s)	Couleur
34050050XXX0040	5	10	blanc
34050100XXX0040	10	20	blanc
34050150XXX0040	15	30	blanc
34050200XXX0040	20	40	blanc
34050300XXX0040	30	60	blanc