# Protection d'angle EXTREEMA®

## Informations du produit

L'application principale du protecteur d'angle Extreema® est la protection de l'équipement de levage et de l'objet à lever. Ce protecteur d'angle peut être utilisé sur des élingues rondes synthétiques, des élingues en sangle, des fils et des chaînes en acier, des sangles d'arrimage et des cordes synthétiques.

**Caractéristiques**

- Adaptable à toute élingue textile de levage
- Protection contre l'usure (version légère) et les arêtes vives (version lourde).
- 100% Dyneema®.
- Très léger par rapport aux fourreaux de protection traditionnels. Utilisation flexible
- Suit toujours la forme de la charge
- Velcro de haute qualité pour un ajustement sûr.
- Disponible en différentes tailles et longueurs.
- Longue durée de vie.
- Les deux attaches Velcro rendent la protection d'angle extrêmement facile à monter sur l'élingue ou la sangle de levage
- Le coussin flexible Dyneema® permet d'utiliser l'élingue dans toutes les situations, sans angle fixe.
- Ce protecteur d'angle est parfait pour charger à plusieurs reprises des charges avec des bords extrêmement coupants.
- La durée de vie d'une élingue ronde sera considérablement plus longue et beaucoup plus sûre en utilisant des protecteurs de coin Extreema®.

**Matériau:** 100% Dyneema®
**Marquage:** Selon la norme
**Norme:** EN 1492-2

| Réf. | Longueur mm | Largeur de la sangle mm | Epaisseur mm | capacité d'arrimage t |
|---|---|---|---|---|
| 8005EXCP85500 | 500 | 75 | 12 | 1-6 |
| 8005EXCP115500 | 500 | 100 | 12 | 8 |
| 8005EXCP135500 | 500 | 120 | 12 | 10-12 |
| 8005EXCP160500 | 500 | 150 | 12 | 15 |
| 8005EXCP190600 | 600 | 180 | 12 | 10-15 |
| 8005EXCP230800 | 800 | 200 | 12 | 30-40 |
| 8005EXCP260800 | 800 | 240 | 12 | 45 |
| 8005EXCP290800 | 800 | 240 | 12 | 50-55 |