Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Protection d'angle EXTREEMA®

Informations du produit



La protection d'angle Extreema® est un accessoire essentiel pour les opérations de levage répétitives impliquant des charges aux arêtes vives ou aux surfaces abrasives. Spécialement conçue pour protéger votre matériel, elle est fabriquée en HMPE ou Dyneema®, garantissant une durabilité maximale et une longévité nettement accrue de vos élingues rondes et accessoires de levage, même dans les environnements industriels les plus exigeants. Conçue pour offrir flexibilité et facilité d'utilisation, la protection d'angle Extreema® est équipé de deux sangles Velcro® intégrées permettant une fixation rapide et sécurisée sur l'élingue. Ce design ergonomique autorise une installation et un repositionnement rapides, idéal dans les environnements de travail dynamiques où l'efficacité est primordiale.

En intégrant la protection d'angle Extreema® dans vos opérations de levage, vous réduisez l'usure des élingues, limitez le risque de détérioration du matériel et diminuez significativement les besoins de maintenance ou de remplacement. C'est un investissement judicieux en matière de sécurité, de longévité et d'efficacité opérationnelle.

Quand faut-il choisir ce produit ? :

- Pour le levage de charges avec arêtes vives ou surfaces rugueuses.
- Pour les opérations répétitives où l'usure des élingues est un enjeu.

Quels sont les avantages de ce produit ? :

- Résistance extrême à l'abrasion, aux coupures, aux perforations et aux déchirures.
- Excellente résistance dynamique et à la fatigue en flexion.
- Flexibilité exceptionnelle pour une utilisation sur différents angles et surfaces.
- Équipé de sangles Velcro® sécurisées pour une fixation rapide.
- Léger et facile à installer ou à retirer.
- Prolonge significativement la durée de vie des élingues de levag

... *En savoir plus*

Matériau: 100% Dyneema®
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: De -40°C à +70°C
Norme: EN 1492-2

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Protection d'angle EXTREEMA®

Données techniques

Réf.	Longueur mm	Largeur de la sangle mm	Epaisseur mm	Elingues rondes t
8005EXCP85500	500	75	12	1-6
8005EXCP115500	500	100	12	8
8005EXCP135500	500	120	12	10-12
8005EXCP160500	500	150	12	15
8005EXCP190600	600	180	12	10-15
8005EXCP230800	800	200	12	30-40
8005EXCP260800	800	240	12	45
8005EXCP290800	800	240	12	50-55

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés