Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Élingue pour charges lourdes

**Informations du produit**



L'élingue pour charges lourdes Lift-Tex® est une élingue textile large spécialement conçue pour la manutention de charges jusqu'à 100 tonnes. Elle est utilisée dans des applications où une surface de contact importante, une meilleure stabilité de la charge et une réduction de l'usure sont essentielles.

Fabriquée en HMPE et en polyester, elle combine une très grande résistance avec une répartition contrôlée de la charge pour les opérations de levage les plus exigeantes.

**CMU :** De 10 tonnes à 100 tonnes.

**Longueurs :** 0.5 mètre à 65 mètres.

**Idéale pour :**

- Le levage de charges lourdes nécessitant une plus grande surface de contact et une stabilité accrue.
- Les applications où la réduction de la pression de contact et de l'usure de l'élingue est importante.

**Avantages du produit :**

- Conception large du corps qui améliore la répartition de la charge et la stabilité au levage.
- Le noyau en HMPE et polyester offre une grande résistance et une excellente durabilité.
- Les oeillets renforcés assurent une connexion sécurisée et efficace au crochet.
- Les gaines de protection optionnelles augmentent la résistance aux coupures et à l'abrasion.
- La construction multi-canaux améliore le contrôle lors des opérations de levage

... *En savoir plus*

**Matériau:** HMPE & polyester
**Marquage:** Selon la norme, fourni avec une étiquette en plastique renforcé.
**Norme:** EN 1492-1
**Norme:** EN 1492-2
**Attention:** Toujours appliquer une protection supplémentaire et l'utiliser pour protéger l'élingue contre les arêtes vives, l'usure, par exemple l'usure par contact avec le navire (quille et côté).

**Coefficient de sécurité:** 7:1

**Traction Levage**
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Élingue pour charges lourdes

## Données techniques

| Réf. | CMU tonne(s) | Largeur mm | Longueur de l'oeil mm | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| 342101000000020 | 10 | 240-260 | 700 | Orange |
| 342101500000020 | 15 | 240-260 | 700 | Orange |
| 342102000000020 | 20 | 350-400 | 700 | Orange |
| 342102500000020 | 25 | 350-400 | 700 | Orange |
| 342103000000020 | 30 | 350-400 | 700 | Orange |
| 342104000000020 | 40 | 450-500 | 700 | Orange |
| 342105000000020 | 50 | 450-500 | 700 | Orange |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés