
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble de sécurité pour retenue de flexibles

Informations du produit

Boucles modulables à serrage automatique, à l'aide de manchons coulissants (non sertis) poussés par des ressorts. La longueur est de fond de boucle à fond de boucle. Cet accessoire garantit la sécurité des personnes en empêchant les coups de fouet des flexibles qui se désaccouplent inopinément.



- **Pour un flexible de diamètre 20 à 30 mm :** Choisissez la référence avec un diamètre câble de 3,18 mm
- **Pour un flexible de diamètre 40 à 50 mm :** Choisissez la référence avec un diamètre câble de 4 mm
- **Pour un flexible de diamètre 50 à 80 mm :** Choisissez la référence avec un diamètre câble de 6,35 mm

... *En savoir plus*

Matériau: Câble, rondelles et ressorts de compression galvanisés et manchons en aluminium.
Attention: Ne pas utiliser pour du levage.

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble de sécurité pour retenue de flexibles

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Rupture min. T tonne(s)	Longueur effective m	Poids (kg)
1497RECOR	3,18	0,75	0,43	0,07
1497RETIR	4	1,22	0,6	0,159
1497BESIK	6,35	2,27	1	0,56

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés