

## Câble de sécurité pour retenue de flexibles

### Informations du produit

Boucles modulables à serrage automatique, à l'aide de manchons coulissants (non sertis) poussés par des ressorts. La longueur est de fond de boucle à fond de boucle. Cet accessoire garantit la sécurité des personnes en empêchant les coups de fouet des flexibles qui se désaccouplent inopinément.



- **Pour un flexible de diamètre 20 à 30 mm** : Choisissez la référence avec un diamètre câble de 3,18 mm
- **Pour un flexible de diamètre 40 à 50 mm** : Choisissez la référence avec un diamètre câble de 4 mm
- **Pour un flexible de diamètre 50 à 80 mm** : Choisissez la référence avec un diamètre câble de 6,35 mm

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** Câble, rondelles et ressorts de compression galvanisés et manchons en aluminium.

**Attention:** Ne pas utiliser pour du levage.

## Câble de sécurité pour retenue de flexibles

### Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Rupture min. T tonne(s)	Longueur effective m	Poids (kg)
1497RECOR	3,18	0,75	0,43	0,07
1497RETIR	4	1,22	0,6	0,159
1497BESIK	6,35	2,27	1	0,56