



Anneau de connexion inox BWI

Informations du produit



Anneau pour chaîne à 1 et 2 brins

Cet anneau de connexion offre une résistance aux acides et aux caustiques plus élevée que celle des anneaux standards tels que G8, G10 et G12. De plus, l'utilisation d'un acier inoxydable de haute qualité fait que cet anneau de connexion ne rouille pas.

Il peut être utilisé comme maillon d'extrémité et soumis à un essai en charge à 100%. Les dimensions sont similaires à DIN 5688-1.

Il peut aussi être employé comme maille d'accouplement pour la réalisation d'élingues de 1 à 4 brins dans un système soudé. Il est en outre idéal pour une utilisation dans les secteurs de la distribution et du traitement des eaux, ainsi que pour une utilisation en lien avec les produits chimiques et alimentaires.

Matériau: 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).

Marquage: Marqué CE

Finition: Décapé et sablé

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 6

Réf.	Code	CMU Tonnes	CMU 0-45° t	1 brin	2 brins	d mm	s mm	t mm	w mm	Poids (kg)
400100090160	BWI 7-6	0,9	0,9	5/6	5/6	7	-	36	16	0,04
400100130160	BWI 9-6	1,25	1,25	7	7	9	-	44	20	0,07
400100160160	BWI 10-6	1,6	1,6	8	8	10	-	44	20	0,09
400100250160	BWI 13-6	2,5	2,5	10	10	13	10	54	25	0,18
400100430160	BWI 16-6	4,25	4,25	13	13	16	14	70	34	0,35
400100630160	BWI 20-6	6,3	6,3	16	16	20	16	85	40	0,67
400100800160	BWI 22-6	8	8	20	-	23	17	115	50	1,16
400101010160	BWI 26-6	10,07	10,07	-	-	27	20	140	65	1,92
400101200160	BWI 32-6	12	12	26	-	32	26	150	70	3,18

Dimensions

