



## Serre-câble haute résistance G-6240

### Informations du produit

Le serre-câble G-6240 de Green Pin® répond à la norme EN 13411-5 Type B anciennement U.S. Federal Specification FF-C-450D. Ce serre-câble est sécurisé car les nervures sur la surface de l'étrier empêchent le glissement du câble.

La semelle est fabriquée en acier à haute résistance SAE 1045 forgé à chaud et l'arc est en SAE 1015. De plus, la galvanisation du serre-câble garantit sa durabilité à long terme.

Le serre-câble Green Pin® est disponible pour des câbles de diamètre compris entre 3 et 78 mm.

**Certifications sur demande :** 2.1, 2.2

**Matériau:** La semelle est forgée en acier haute résistance SAE 1045 et l'arc en SAE 1015

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Finition:** Galvanisé. Les écrous pour les arcs de diamètre de 5 et 6 mm sont électro galvanisés.

**Norme:** EN 13411-5

**Note:** Ce produit peut être livré sur demande avec un certificat de conformité.

Réf.	Diamètre câble mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Poids kg/100pc
121100400100	3-4	5	24	12	11	24	21	10	2
121100500100	5	6	31	15	13	29	24	13	4
121100700100	6-7	8	34	19	13	37	30	18	8
121100800100	8	10	45	22	19	43	33	19	14
121101000100	9-10	11	49	26	19	49	42	25	19
121101100100	11	12	60	30	25	58	46	26	31
121101300100	12-13	13	61	30	25	58	48	31	34
121101500100	14-15	14	72	33	32	63	52	31	36
121101600100	16	14	74	33	32	64	54	36	45
121102000100	18-20	16	86	38	37	72	57	38	68
121102200100	22	19	98	45	41	80	62	40	108
121102600100	24-26	19	108	48	46	88	67	47	113
121103000100	28-30	19	117	51	51	91	73	48	140
121103400100	32-34	22	130	59	54	105	79	56	207
121103600100	36	22	140	60	59	108	79	58	234
121104000100	38-40	22	147	66	60	112	85	64	266
121104200100	41-42	25	161	70	67	121	92	67	329
121104600100	44-46	29	174	78	70	134	97	76	441
121105200100	48-52	32	195	86	78	150	113	85	603
121105800100	56-58	32	213	98	81	162	116	100	707
121106500100	62-65	32	227	105	87	168	119	113	806
121107200100	68-72	32	243	112	91	174	127	124	1000
121107800100	75-78	38	271	121	98	194	135	136	1440

**Dimensions**

