

Sangle arrimage Trucker force ERGO POWERTEX

Informations du produit



POWERTEX

Les sangles POWERTEX Trucker Force Ergo sont dotées d'un cliquet à commande inversée de la poignée permettant à l'opérateur de tirer/pousser la poignée vers le bas au lieu de pousser/tirer la poignée vers le haut pour tendre l'arrimage et sécuriser la charge.

- Solide et résistant avec une capacité d'arrimage (LC) de 2500 daN et un effort de tension normalisé (STF) très élevé de 500 daN.
- Sangle ayant une charge minimale de rupture de 7500 daN.
- Sangle bleue avec 5 + 5 liserets noirs pour une identification facile.
- La partie longue et la partie courte portent des étiquettes d'identification bleues.
- L'étiquette donne des informations sur l'effort de tension normalisé (STF) et la capacité d'arrimage (LC) pour les différentes configurations.
- Chaque pièce est marquée d'un numéro de série unique pour un enregistrement fiable de l'équipement.
- L'étiquette d'information bleue est protégée par une couche supplémentaire de plastique transparent pour une plus grande résistance.
- Calendrier année/mois imprimé sur l'étiquette, où la dernière date d'inspection peut être marquée ou poinçonnée.
- Toutes les sangles d'arrimage sont munies d'une étiquette blanche comportant des avertissements importants et des instructions d'utilisation sous forme de pictogrammes.
- Chaque sangle d'arrimage porte un QR code permettant d'accéder au manuel d'utilisation complet.
- Galvanisation sans Cr6 - meilleure pour la santé et l'environnement.

Coefficient de sécurité : Sangle min. 3, Cliquet min. 2 et Crochets ^{min. 2}
... [En savoir plus](#)

Matériau: Polyester et acier

Marquage: Selon la norme, POWERTEX, capacité d'arrimage (LC), effort de tension normalisé (STF), longueur, année de fabrication, numéro de lot, numéro de série, QR code, calendrier d'inspection, instructions d'avertissement pour l'utilisateur.

Plage de température d'utilisation: -40°C à +120°C

Norme: EN 12195-2

Note: Protéger les sangles d'arrimage contre les arêtes vives

Sangle arrimage Trucker force ERGO POWERTEX

Données techniques

Réf.	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur m	Largeur de la sangle mm	Conception	Embouts	STF daN	Couleur	Poids (kg)
701400902200030	2 500	5 000	9	50	2 parties	Crochet double	500	Bleu	2,99
701401002200030	2 500	5 000	10	50	2 parties	Crochet double	500	Bleu	3,12