

Sangle arrimage Trucker POWERTEX

Informations du produit



POWERTEX

Sangle d'arrimage robuste avec une capacité d'arrimage de 2500 daN qui onvient aux transporteurs professionnels à la recherche d'une résistance et d'une durabilité accrue.

Caractéristiques du produit :

- Capacité d'arrimage de 2 500 daN et effort de tension normalisé (STF) de 350 daN.
- 5 + 5 liserets noirs pour une identification aisée
- Présence d'étiquettes bleues pour donner des informations sur l'effort de tension normalisé (STF), la capacité d'arrimage selon les différentes configurations.
- Chaque partie est marquée d'un numéro de série unique pour un enregistrement sécurisé de votre équipement.
- L'étiquette bleue est protégée par une couche additionnelle de plastique transparent pour étendre sa durée de vie.
- Calendrier année/mois imprimé sur l'étiquette pour permettre de marquer la date de la prochaine inspection.
- Toutes les sangles portent une étiquette blanche avec des instructions et un pictogramme.
- Chaque sangle est marquée d'un QR code pour faciliter l'accès au manuel utilisateur.
- Sans Chrome VI : Meilleur pour la santé et l'environnement.

Coefficient de sécurité : Sangles min.3, cliquets min.2 et crochets min 2
... [En savoir plus](#)

Matériau: Polyester et acier

Marquage: Selon la norme, POWERTEX, capacité d'arrimage (LC), effort de tension normalisé (STF), longueur, année de fabrication, numéro de lot, numéro de série, code QR, date d'inspection, instructions d'avertissement pour l'utilisateur.

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +120°C

Norme: EN 12195-2

Note: Protéger les sangles des arêtes vives.

Sangle arrimage Trucker POWERTEX

Données techniques

Réf.	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur m	Largeur de la sangle mm	Conception	Embouts	STF daN	Couleur	Poids (kg)
701401002200050	2 500	5 000	10	50	2 parties	Crochet double	350	Bleu	2,67