

## Sangle arrimage Trucker POWERTEX

### Informations du produit



### POWERTEX

Sangle d'arrimage robuste avec une capacité d'arrimage de 2500 daN qui onvient aux transporteurs professionnels à la recherche d'une résistance et d'une durabilité accrue.

#### Caractéristiques du produit :

- Capacité d'arrimage de 2 500 daN et effort de tension normalisé (STF) de 350 daN.
- 5 + 5 liserets noirs pour une identification aisée
- Présence d'étiquettes bleues pour donner des informations sur l'effort de tension normalisé (STF), la capacité d'arrimage selon les différentes configurations.
- Chaque partie est marquée d'un numéro de série unique pour un enregistrement sécurisé de votre équipement.
- L'étiquette bleue est protégée par une couche additionnelle de plastique transparent pour étendre sa durée de vie.
- Calendrier année/mois imprimé sur l'étiquette pour permettre de marquer la date de la prochaine inspection.
- Toutes les sangles portent une étiquette blanche avec des instructions et un pictogramme.
- Chaque sangle est marquée d'un QR code pour faciliter l'accès au manuel utilisateur.
- Sans Chrome VI : Meilleur pour la santé et l'environnement.

**Coefficient de sécurité :** Sangles min.3, cliquets min.2 et crochets min.2.

**Matériau:** Polyester et acier

**Marquage:** Selon la norme, POWERTEX, capacité d'arrimage (LC), effort de tension normalisé (STF), longueur, année de fabrication, numéro de lot, numéro de série, code QR, date d'inspection, instructions d'avertissement pour l'utilisateur.

**Plage de température d'utilisation:** -40°C jusqu'à +120°C

**Norme:** EN 12195-2

**Note:** Protéger les sangles des arêtes vives.

Réf.	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur m	Largeur de la sangle mm	Conception	Embouts	STF daN	Couleur	Poids (kg)
701401002200050	2 500	5 000	10	50	2 parties	Crochet double	350	Bleu	2,67