



Cosse extra renforcée K2-B

Informations du produit

Informations générales : cosse-coeur extra renforcée.

Matériau: Acier doux.

Plage de température d'utilisation: -20°C jusqu'à +200°C

Finition: Galvanisé.

Réf.	Diamètre câble mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Poids kg/100pc	Délai
123101500330	14-15	101,6	75	50	50	17	22	6	40	15
123101700330	16-17	114,3	85	50	53	19	25	6	50	15
123101900330	18-19	127	100	60	60	21	29	8	80	15
123102100330	20-21	139,7	110	60	65	23	33	8	90	15
123102300330	22-23	152,4	115	70	70	25	34	8	100	15
123102700330	24-27	177,8	135	75	80	30	38	10	170	15
123103000330	28-30	203,2	155	80	100	33	44	10	250	15
123103400330	31-34	228,6	175	110	115	38	49	10	400	15
123103700330	35-37	254	190	120	120	41	52	15	450	15
123104200330	38-42	279,4	210	120	130	46	60	15	700	15
123104700330	43-47	304,8	245	140	145	52	65	15	830	15
123105400330	48-54	355,6	260	155	155	60	72	20	1 250	15
123106300330	55-63	431,8	310	200	190	70	84	20	1 800	15
123107300330	64-73	482,6	350	235	230	81	119	20	3 050	15
123108300330	74-83	558,8	395	240	255	92	130	20	4 050	15
123109500330	84-95	609,6	430	275	280	105	145	25	4 950	15
123110900330	96-109	660,4	450	295	285	120	155	30	5 400	15

Dimensions

