Anneau de levage WBG

Informations du produit

Les anneaux peuvent être chargés dans toutes les directions selon la CMU indiquée.

Tous les anneaux WBG peuvent réaliser une rotation à 360° afin d'éviter toute rupture. Cela permet également de les replier lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Ces anneaux de levage sont équipés de roulements à billes qui leur permettent d'être toujours positionnés correctement par rapport à la charge.

Matériau: Forgé en acier haute résistance.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, CMU, marquage CE.
Finition: Revêtement en poudre rose fluorescent.
Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1.

Réf.	Code	Dia. mm	CMU tonne(s)	Filetage	F Standard	Poids (kg)
4215	WBG-V	36	0,45	M10	17	0,3
42157100180	WBG-V	42	0,6	M12	21	0,4
42157100430	WBG-V	48	1,3	M16	25	0,6
4215	WBG-V	64	2	M20	33	1,1
4215	WBG-V	81	3,5	M24	40	2,7
4215	WBG-V	99	5	M30	50	5,5
4215	WBG	90	10	M36	54	4,6
4215	WBG	98	13	M42	63	6,1
4215	WBG	98	13	M48	68	6,3
4215	WBG	120	22	M56	84	10,7