

## Anneau articulé à souder VLBS sans ressort



### Informations du produit

Anneau de levage articulé à souder. Il est chargeable dans toutes les directions.

#### Caractéristiques du produit :

- Anneau de suspension pivotant à 180°
- Chargement à 90°C possible
- L'anneau de suspension et le bloc de soudure du VLBS-U sont indétachables
- L'anneau de suspension peut être incliné en position (VLBS-U)
- Disponible avec ou sans ressort.

**Matériau:** Forgé en acier haute résistance.

**Marquage:** Marqué CE, CMU, marquage CE, indication pour le cas le plus défavorable.

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +200°C

**Finition:** Revêtement en poudre rose fluorescent.

**Coefficient de sécurité:** 4:1.

| Réf.        | Code                     | CMU<br>tonne(s) | Diamètre de l'anneau mm | Tmm mm | Amm mm | Bmm mm | Cmm mm | Dmm mm | Emm mm | Fmm mm | Gmm mm | Hmm mm | Poids<br>(kg) |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 42157993115 | VLBS-U-1,5t sans ressort | 1,5             | 25                      | 65     | 33     | 66     | 25     | 38     | 40     | 14     | 33     | 14     | 0,35          |
| 42157995346 | VLBS-U-2,5t sans ressort | 2,5             | 27                      | 75     | 38     | 77     | 28     | 45     | 47     | 16     | 40     | 16     | 0,5           |
| 42157993116 | VLBS-U-4t sans ressort   | 4               | 32                      | 83     | 42     | 87     | 31     | 51     | 52     | 18     | 46     | 16     | 0,72          |
| 42157993117 | VLBS-U-6,7t sans ressort | 6,7             | 44                      | 117    | 61     | 115    | 44     | 67     | 73     | 24     | 60     | 22,5   | 1,9           |
| 42157993118 | VLBS-U-10t sans ressort  | 10              | 55                      | 126    | 75     | 129    | 55     | 67     | 71     | 26,5   | 60     | 26,5   | 2,75          |
| 42157993041 | VLBS-U-16t sans ressort  | 16              | 69                      | 176    | 96     | 192    | 70     | 100    | 106    | 40     | 90     | 26     | 7,1           |

## Dimensions

