Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau articulé à souder VLBS sans ressort

Informations du produit



Anneau de levage articulé à souder. Il est chargeable dans toutes les directions.

Caractéristiques du produit :

- Anneau de suspension pivotant à 180°
- Chargement à 90°C possible
- L'anneau de suspension et le bloc de soudure du VLBS-U sont indétachables
- L'anneau de suspension peut être incliné en position (VLBS-U)
- Disponible avec ou sans ressort.

... En savoir plus

Matériau: Forgé en acier haute résistance.
Marquage: Marqué CE, CMU, marquage CE, indication pour le cas le plus défavorable.
Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C
Finition: Revêtement en poudre rose fluorescent.

Coefficient de sécurité: 4:1.

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau articulé à souder VLBS sans ressort

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Diamètre de l'anneau mm	T mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Poids (kg)
42157993115	VLBS-1,5t without spring	1,5	25	65	33	66	25	38	40	14	33	14	0,35
42157995346	VLBS-2,5t without spring	2,5	27	75	38	77	28	45	47	16	40	16	0,53
42157993116	VLBS-4t without spring	4	32	83	42	87	31	51	52	18	46	16	0,72
42157993117	VLBS-6,7t without spring	6,7	44	117	61	115	44	67	73	24	60	22,5	1,89
42157993118	VLBS-10t without spring	10	55	126	75	129	55	67	71	26,5	60	26,5	2,75
42157993041	VLBS-16t without spring	16	69	176	96	192	70	100	106	40	90	26	7,1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés