



Hauban



Agriculture



Toron inox 1x19 Ropetex S19

Informations du produit

ROPETEX

Le Ropetex S19 est un toron en acier inoxydable.

Il est très résistant à la corrosion et robuste et bien adapté aux applications marines.

Le Ropetex S19 a un très faible allongement, ce qui le rend excellent pour les haubans, les murs végétalisés, etc.

Le Ropetex S19 ne peut être fourni qu'avec des cosses serties comme embout.

Construction du câble: 1x19

Matériau: AISI 316 / 1.4401

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 12385-10

except material

Coefficient de remplissage: 0,74

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance (N/mm ²)	Section (mm ²)	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
108100101620018	1	1 570	0,58	0,83	Inox	S	0,49
108100131620018	1,25	1 570	0,91	1,29	Inox	S	0,74
108100151620018	1,5	1 570	1,31	1,86	Inox	S	1,09
108100201620018	2	1 570	2,33	3,3	Inox	S	1,94
108100251620018	2,5	1 570	3,65	5,16	Inox	S	3,03
108100301620018	3	1 570	5,25	7,43	Inox	S	4,37
108100401620018	4	1 570	9,34	13,2	Inox	S	7,76
108100501620018	5	1 570	14,6	20,6	Inox	S	12,1
108100601620018	6	1 570	21	29,7	Inox	S	17,5
108100701620018	7	1 570	28,6	40,5	Inox	S	23,8
108100801620018	8	1 570	37,4	52,8	Inox	S	31
108101001620018	10	1 570	58,4	82,6	Inox	S	48,5