

Portique d'atelier en aluminium déplaçable en charge

Informations du produit



Notre gamme de portiques d'atelier légers apporte une nouvelle dimension au marché du levage professionnel. La légèreté, la sûreté de l'assemblage manuel et la solidité de la structure permettent de nouvelles possibilités pour l'utilisation de portiques dans des applications tels que les espaces confinés, les toits, le chauffage, la ventilation, la climatisation, les eaux usées, les environnements propres (alimentation, hôpitaux, etc.) etc.

Conception :

Ce portique d'atelier consiste en quatre éléments individuels qui peuvent être assemblés et désassemblés en quelques minutes. La hauteur est ajustable afin que le portique puisse être placé dans des espaces bas de plafond.

Domaines d'applications :

- Déplacer et lever des charges lourdes.
- Fabrication de moteurs.
- Réparation et entretien de pompes.
- Chargement et déchargement de camions et de remorques.
- Utilisation possible en atelier et sur site.

Conforme à la Directive machines UE 2006/42/CE + livré avec une notice [... Read more](#)


Plage de température d'utilisation: De -20°C à +60°C

Note: Peut être livré avec une capacité jusqu'à 1 tonne, ainsi que des solutions sur-mesures.

Attention: Le portique d'atelier est livré avec un chariot à direction libre, le palan est vendu séparément.

Portique d'atelier en aluminium déplaçable en charge

Dimensions



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Modèle	Portée m	Bmm mm	Emm mm	Gmm mm	Lmm mm	W mm mm	X mm mm	Poids (kg)
60051210007	0,5	Mini	7	1 120	1500-2000	1885-2385	7 217	6 992	500	165
60051210008	0,5	Mini	8	1 120	1500-2000	1885-2385	8 217	7 992	500	174
60051220007	0,5	Standard	7	1 695	2000-3000	2385-3385	7 217	6 992	1 000	187
60051220008	0,5	Standard	8	1 695	2000-3000	2385-3385	8 217	7 992	1 000	196
60051230007	0,5	Maxi	7	1 985	2250-3500	2635-3885	7 217	6 992	1 250	197
60051230008	0,5	Maxi	8	1 985	2250-3500	2635-3885	8 217	7 992	1 250	206
60051210006	0,75	Mini	6	1 120	1500-2000	1885-2385	6 217	5 992	500	155
60051220006	0,75	Standard	6	1 695	2000-3000	2385-3385	6 217	5 992	1 000	177
60051230006	0,75	Maxi	6	1 985	2250-3500	2635-3885	6 217	5 992	1 250	187
60051210002	1	Mini	2	1 120	1500-2000	1885-2385	2 217	1 992	500	117
60051210003	1	Mini	3	1 120	1500-2000	1885-2385	3 217	2 992	500	127
60051210004	1	Mini	4	1 120	1500-2000	1885-2385	4 217	3 992	500	136
60051220002	1	Standard	2	1 695	2000-3000	2385-3385	2 217	1 992	1 000	139
60051210005	1	Mini	5	1 120	1500-2000	1885-2385	5 217	4 992	500	146
60051220003	1	Standard	3	1 695	2000-3000	2385-3385	3 217	2 992	1 000	149
60051230002	1	Maxi	2	1 985	2250-3500	2635-3885	2 217	1 992	1 250	149
60051220004	1	Standard	4	1 695	2000-3000	2385-3385	4 217	3 992	1 000	158
60051230003	1	Maxi	3	1 985	2250-3500	2635-3885	3 217	2 992	1 250	159
60051220005	1	Standard	5	1 695	2000-3000	2385-3385	5 217	4 992	1 000	168
60051230004	1	Maxi	4	1 985	2250-3500	3635-3885	4 217	3 992	1 250	168
60051230005	1	Maxi	5	1 985	2250-3500	2635-3885	5 217	4 992	1 250	178