



Portique d'atelier en aluminium déplaçable en charge

Informations du produit

Notre gamme de portiques d'atelier légers apporte une nouvelle dimension au marché du levage professionnel. La légèreté, la sûreté de l'assemblage manuel et la solidité de la structure permettent de nouvelles possibilités pour l'utilisation de portiques dans des applications tels que les espaces confinés, les toits, le chauffage, la ventilation, la climatisation, les eaux usées, les environnements propres (alimentation, hôpitaux, etc.) etc.

Conception :

Ce portique d'atelier consiste en quatre éléments individuels qui peuvent être assemblés et désassemblés en quelques minutes. La hauteur est ajustable afin que le portique puisse être placé dans des espaces bas de plafond.

Domaines d'applications :

- Déplacer et lever des charges lourdes.
- Fabrication de moteurs.
- Réparation et entretien de pompes.
- Chargement et déchargement de camions et de remorques.
- Utilisation possible en atelier et sur site.

Conforme à la Directive machines UE 2006/42/CE + livré avec une notice

Plage de température d'utilisation: De -20°C à +60°C

Note: Peut être livré avec une capacité jusqu'à 1 tonne, ainsi que des solutions sur-mesures.

Attention: Le portique d'atelier est livré avec un chariot à direction libre, le palan est vendu séparément.

Réf.	CMU Tonnes	Modèle	Portée m	B mm	E mm	G mm	L mm	W mm	X mm	Poids (kg)	Délai
60051210007	0,5	Mini	7	1 120	1500-2000	1885-2385	7 217	6 992	500	165	15
60051210008	0,5	Mini	8	1 120	1500-2000	1885-2385	8 217	7 992	500	174	15
60051220007	0,5	Standard	7	1 695	2000-3000	2385-3385	7 217	6 992	1 000	187	15
60051220008	0,5	Standard	8	1 695	2000-3000	2385-3385	8 217	7 992	1 000	196	15
60051230007	0,5	Maxi	7	1 985	2250-3500	2635-3885	7 217	6 992	1 250	197	15
60051230008	0,5	Maxi	8	1 985	2250-3500	2635-3885	8 217	7 992	1 250	206	15
60051210006	0,75	Mini	6	1 120	1500-2000	1885-2385	6 217	5 992	500	155	15
60051220006	0,75	Standard	6	1 695	2000-3000	2385-3385	6 217	5 992	1 000	177	15
60051230006	0,75	Maxi	6	1 985	2250-3500	2635-3885	6 217	5 992	1 250	187	15
60051210002	1	Mini	2	1 120	1500-2000	1885-2385	2 217	1 992	500	117	15
60051210003	1	Mini	3	1 120	1500-2000	1885-2385	3 217	2 992	500	127	15
60051210004	1	Mini	4	1 120	1500-2000	1885-2385	4 217	3 992	500	136	15
60051220002	1	Standard	2	1 695	2000-3000	2385-3385	2 217	1 992	1 000	139	15
60051210005	1	Mini	5	1 120	1500-2000	1885-2385	5 217	4 992	500	146	15
60051220003	1	Standard	3	1 695	2000-3000	2385-3385	3 217	2 992	1 000	149	15
60051230002	1	Maxi	2	1 985	2250-3500	2635-3885	2 217	1 992	1 250	149	15
60051220004	1	Standard	4	1 695	2000-3000	2385-3385	4 217	3 992	1 000	158	15
60051230003	1	Maxi	3	1 985	2250-3500	2635-3885	3 217	2 992	1 250	159	15
60051220005	1	Standard	5	1 695	2000-3000	2385-3385	5 217	4 992	1 000	168	15
60051230004	1	Maxi	4	1 985	2250-3500	3635-3885	4 217	3 992	1 250	168	15
60051230005	1	Maxi	5	1 985	2250-3500	2635-3885	5 217	4 992	1 250	178	15

Dimensions

