



Palan à levier industriel

Informations du produit

Ce palan à levier est fabriqué avec des matériaux de haute qualité afin de lui donner une grande résistance aux dommages provoqués par des chocs.

Ce palan est recouvert d'un revêtement en poudre afin de lui offrir une excellente protection face à la corrosion. Il est idéal pour des usages sur le long terme avec moins de coûts liés à la maintenance et à l'entretien.

Ce palan à levier respecte et dépasse toutes les exigences de la norme BS EN 13157 : 2004+A1:2009, ANSI/ASME B30.21, AS1418.2 et SANS 1636.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Finition: Revêtement en poudre

Norme: EN 13157

Réf.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Nb de brins	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	F1 mm mm	F2mm mm
5007TRL0075015	0,75	1,5	1	128	240	275	158	99	24	38
5007TRL0075030	0,75	3	1	128	240	275	158	99	24	38
5007TRL0100015	1	1,5	1	128	240	295	158	99	28	45
5007TRL0100030	1	3	1	128	240	295	158	99	28	45
5007TRL0150015	1,5	1,5	1	154	360	320	172	104	34	51
5007TRL0150030	1,5	3	1	154	360	320	172	104	34	51
5007TRL0200015	2	1,5	1	154	360	367	172	104	35	53
5007TRL0200030	2	3	1	154	360	367	172	104	35	53
5007TRL0300015	3	1,5	1	182	360	400	195	108	36	56
5007TRL0300030	3	3	1	182	360	400	195	108	36	56
5007TRL0600015	6	1,5	2	242	360	570	195	108	49	70
5007TRL0600030	6	3	2	242	360	570	195	108	49	70

Dimensions

