Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anneau poire à chape MR POWERTEX

**Informations du produit**



L'anneau poire à chape MR POWERTEX fait partie de la gamme d'accessoires G100 pour élingues chaîne créée par POWERTEX. Cet anneau en forme de poire est équipé d'un connecteur de chaîne intégré pouvant être utilisé afin de créer des élingues chaîne réversibles. Dans une telle configuration, l'élingue comporte un anneau poire à chape MR à chaque extrémité de la chaîne. Les élingues chaîne réversibles sont adaptées pour le levage de barres et de tuyaux en étranglement ou en levage en U.

Disponible pour des **chaînes de diamètre 8 mm à 16 mm** et pour des **CMU de 2.5 tonnes à 10 tonnes.**

**Avantages de la gamme POWERTEX G100 :**

- Une CMU supérieure de 25% par rapport aux composants traditionnels de grade 80.
- Tous les composants G100 POWERTEX sont peints en rouge lumineux.
- Des maillons et composants multifonctionnels sont inclus dans la gamme pour permettre un assemblage rapide et économique des élingues chaîne.
- Les composants répondent à la norme EN 1677 partie 1/2/3/4 +25% CMU
- Chaque composant forgé est testé pour la détection des fissures et des échantillons sont soumis à un test de charge d'épreuve.
- Chaque composant est testé en usine et la fatigue est évalué à 20 000 cycles à 1,5 fois la CMU
- Traçabilité complète par numéro de lot
- Pièces de rechange disponibles
- Tous les composants sont sans Chrome VI
- Certificat POWERTEX 2.2 joint à chaque boite de composants
- Les composants peuvent également être utilisés avec la chaîne Grade 8 selon la norme EN 818-2. Dans ce cas, l'élingue de la chaîne doit être

... *En savoir plus*

**Marquage:** Selon la norme, Selon la norme, POWERTEX + Modèle (MR-8-10) + code de traçabilité.
**Plage de température d'utilisation:** de -40°C à +200°C sans réduction de la CMU.
**Finition:** Revêtement poudre rouge lumineux.
**Norme:** AS 3776
**Norme:** EN 1677-4 (+25% WLL)
*(+25% CMU)*


**Coefficient de sécurité:** 4:1
**Grade:** 10


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anneau poire à chape MR POWERTEX

## Dessin technique




## Données techniques

| Réf. | Diamètre chaîne mm | CMU tonne(s) | Rupture min. T tonne(s) | A mm | B mm | D mm | E mm | L mm | Ø mm mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402100250940 | 8 | 2,5 | 10 | 10 | 32,8 | 45 | 87 | 139 | 15 | 0,5 |
| 402100400940 | 10 | 4 | 16 | 12 | 42 | 60 | 108 | 174 | 19 | 1 |
| 402100670940 | 13 | 6,7 | 26,8 | 16,5 | 55,5 | 66,5 | 137 | 228 | 22 | 1,8 |
| 402101000940 | 16 | 10 | 40 | 19 | 68 | 72 | 165 | 264 | 26 | 2,8 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés