

## Protection contre l'usure Extreema® EP-C

### Informations du produit



Conformément à la norme EN-1492 relative à une utilisation sécurisée des élingues rondes, l'élingue doit toujours être protégée au point d'attache (Manille, goupille, axe, etc.) ainsi qu'au niveau de l'appareil de levage.

La principale application pour la série EP est de protéger l'appareil et l'objet à soulever pour une opération de levage plus sûre.

Avec la protection Extreema®, les élingues rondes de levage ont une durée de vie beaucoup plus longue et rendent vos conditions de travail plus sûres.

La protection EP-C est fabriquée à 100% en Cordura®. Elle peut être fournie avec ou sans velcro et dans diverses dimensions. Elle est facile à mettre et à enlever et constitue une solution adéquate pour protéger votre élingue.

La protection EP-C est extrêmement résistante et extensible. Elle a fait ses preuves dans de nombreuses industries et pour de nombreuses applications différentes. La protection empêche les dommages à la charge ; elle est résistante aux produits chimiques, aux coupures, à l'abrasion et aux perforations. Cela la rend adaptée pour des levages répétés lorsqu'il y a des arrêtes vives.

#### Caractéristiques de la protection Extreema® EP-C :

- Grande durabilité
- Faible élongation
- Grande flexibilité
- Protection contre l'abrasion, les déchirures et la chaleur
- Facile à mettre et à enlever grâce à la fermeture velcro

**Matériau:** Cordura®

**Marquage:** Dyneema®

Réf.	Longueur m	Largeur mm mm	Délai
8005EPC0050	0,5	100	15
8005EPC1050	0,5	120	15

8005EPC2050	0,5	150	15
8005EPC3050	0,5	150	15
8005EPC5050	0,5	250	15
8005EPC9050	0,5	450	15
8005EPC4050	0,5	200	15
8005EPC6050	0,5	300	15
8005EPC7050	0,5	350	15
8005EPC8050	0,5	400	15
8005EPC10050	0,5	500	15
8005EPC11050	0,5	550	15
8005EPC12050	0,5	600	15
8005EPC13050	0,5	700	15
8005EPC14050	0,5	800	15
8005EPC15050	0,5	900	15
8005EPC16050	0,5	1 000	15
8005EPC11	1	120	15
8005EPC21	1	150	15
8005EPC01	1	100	15
8005EPC31	1	150	15
8005EPC41	1	200	15
8005EPC51	1	250	15
8005EPC61	1	300	15
8005EPC71	1	350	15

8005EPC81	1	400	15
8005EPC91	1	450	15
8005EPC101	1	500	15
8005EPC111	1	550	15
8005EPC121	1	600	15
8005EPC131	1	700	15
8005EPC141	1	800	15
8005EPC151	1	900	15
8005EPC161	1	1 000	15