

Treuil de traction TIRAK™

Informations du produit



Tous les appareils de levage destinés à l'homme sont certifiés selon la norme DIN EN 1808 et répondent aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes.

Les treuils de traction Tirak™ sont des modèles standards légers à hautes performances pour tout transport de personnes. La série X couvre une large gamme de charges allant jusqu'à 2 000 kg.

Les modèles L ont une conception encore plus compacte et légère, répondant aux exigences les plus élevées en matière de charge de travail utile et de restrictions d'espace. Petits et légers, mais puissants, ils peuvent être utilisés pour des charges allant jusqu'à 500 kg.

Les modèles X et L utilisent tous deux un système à disque unique et des rouleaux de pression à ressort pour une prise du câble métallique sur poulie.

Capacité de 300 kg à 2 tonnes, compacte et polyvalente.

- Longueur de câble illimitée.
- Compact, portable.
- Peut être utilisé horizontalement, en angle ou verticalement.
- Surcharge mécanique intégrée, conformément à la norme EN 1808.
- Peut être déplacé avec la charge ou être monté dans une position fixe.
- Standard équipé d'un système de descente d'urgence.

[... Read more](#)

Note: Câble à commander séparément.

Treuil de traction TIRAK™

Données techniques

Réf.	Code	Dia. mm	CMU tonne(s)	Moteur kW	Poids (kg)
5406	X 300 P	8	0,3	0,5 - 1,1	29
5406	X 400 P	8	0,4	0,45 - 1,5	31
5406	L 500 P	8	0,5	0,45 - 1,8	40
5406	X 500 P	8	0,5	0,45 - 1,8	51
5406	X 520 P	9	0,5	0,45 - 1,8	51
5406290829	X 820 P	9	0,8	0,75 - 3,0	53
5406	X 1030 P	10	1	0,9 - 3,6	58
5406	X 2050 P	14	2	1,5 - 7,5	120