Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Point d'ancrage antichute SS. PE.SEB

Informations du produit



Informations Générales :

Le point d'ancrage SS. PE.SEB est équipé d'un système automatique de récupération de la position pour une orientation optimale.

Caractéristiques :

- Rotation à 360°C
- Contrôle anti-fissure sur 100% du produit

... *En savoir plus*

Matériau: Acier inoxydable 316L
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: De -20°C à + 200°C
Norme: EN 795


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Point d'ancrage antichute SS. PE.SEB

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Max. Nombre de personnes	Filetage	Couple de serrage Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S mm	Poids (kg)
8415SSPESEBM12	1	M 12 (x1.75)	15	38	45	90	80	21	8	0,8
8415SSPESEBM16	1	M 16 (x2)	50	38	45	90	80	27	8	0,82
8415SSPESEBM20	1	M 20 (x2.5)	100	38	45	90	80	30	8	0,84
8415SSPESEBM24	1	M 24 (x3)	150	38	45	90	80	36	8	0,9

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés