

## Sangle d'arrimage Maxy POWERTEX

### Informations du produit



### POWERTEX



Sangle d'arrimage robuste avec une capacité d'arrimage de 500 daN.

Sangle flexible et durable fabriquée en polyester de haute qualité et les crochets et les cliquets sont en acier.

#### Caractéristiques du produit :

- Capacité d'arrimage de 500 daN.
- Sangle bleue pour une identification aisée
- Présence d'étiquettes bleue pour donner des informations sur l'effort de tension normalisé (STF) et la capacité d'arrimage selon différents types de configurations.
- Chaque partie de la sangle est marquée d'un numéro de série unique pour un enregistrement sécurisé de votre équipement.
- Calendrier année/mois imprimé sur l'étiquette où la date de la prochaine inspection peut être marquée
- Présence d'une étiquette blanche avec des instructions et un pictogramme.
- Chaque sangle est marquée d'un QR code pour faciliter l'accès au manuel utilisateur
- Sans Chrome VI - Meilleur pour la santé et l'environnement

**Coefficient de sécurité :** Sangle min.3, cliquets min.2 et crochets min.2.

**Matériau:** Polyester et acier

**Marquage:** Selon la norme, Powertex, capacité d'arrimage (LC), effort de tension normalisé (STF), longueur, date de fabrication, numéro de lot, numéro de série, QR code, calendrier d'inspection, instructions utilisateur.

**Plage de température d'utilisation:** -40°C jusqu'à +120°C

**Norme:** EN 12195-2

**Note:** Protégez les sangles des arêtes vives.

Réf.	Code	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur mètre(s)	Largeur de la sangle mm	Conception	Embouts	STF daN	Couleur	Poids (kg)
700500502200010	Maxy	500	1 000	5	25	2 parties	Crochet double	200	Bleu	0,68