Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Douille à chape OSS B

**Informations du produit**

Douille boulonnée goupillée pour câbles en acier moulé trempé et revenu pour un scellement avec un composé coulé ayant des valeurs mécaniques (Charpy-V > 42 Joule /-20°C) pour une utilisation robuste et à basse température.

Pour câble métallique de diamètre 6 - 203 mm (1/4" - 8").

2 finitions de surface disponibles :

- Modèle OSS B : peint en bleu. (OSS 196 jusqu'à OSS 100 uniquement galvanisé à chaud).
- Modèle OSS B.GAL : galvanisé à chaud.

**Caractéristiques :**

- Fixation par boulon et goupille.
- En option : un raccord à bride pour utilisation avec un raidisseur de flexion.
- Toutes les douilles de la spelter ont une efficacité de 100%.
- Egalement disponible avec goupille.

... *En savoir plus*

**Matériau:** Acier moulé trempé et revenu
**Plage de température d'utilisation:** De - 40° C à +110° C - plage de capacité de 100 %.
**Finition:** OSS B peint en bleu - OSS BGALV : galvanisé à chaud.
**Note:** Pour un diamètre de câble intermédiaire, choisissez les embouts dont la taille est la plus proche.
**Attention:** Comparez la charge de rupture minimale de la douille et du câble métallique.


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Douille à chape OSS B

## Dessin technique



## Données techniques

| Réf. | Code | Diamètre câble mm | Rupture min. T tonne(s) | Finition | Brin Ø mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Ø H mm | ØP mm | T mm | TLmm mm | TB mm | W mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122100700252 | OSS196B.GAL | 6-7 | 8 | Galvanisé à chaud | - | 50 | 40 | 19 | 34 | 9 | 16 | 9 | 109 | 62 | 19 | 0,5 |
| 122101000252 | OSS197B.GAL | 8-10 | 12 | Galvanisé à chaud | - | 57 | 45 | 22 | 42 | 13 | 21 | 11 | 124 | 75 | 21 | 0,8 |
| 122101300252 | OSS198B.GAL | 11-13 | 20 | Galvanisé à chaud | - | 64 | 51 | 27 | 50 | 15 | 25 | 12 | 142 | 80 | 25 | 1,1 |
| 122101600252 | OSS199B.GAL | 14-16 | 25 | Galvanisé à chaud | 13 | 76 | 63 | 32 | 58 | 18 | 30 | 14 | 171 | 96 | 32 | 1,9 |
| 122101600255 | OSS 199 B | 14-16 | 25 | Peint | - | 76 | 63 | 32 | 58 | 18 | 30 | 14 | 171 | 96 | 32 | 1,9 |
| 122101900255 | OSS100B | 18-19 | 40 | Peint | 14-16 | 89 | 76 | 40 | 70 | 22 | 35 | 16 | 205 | 107 | 38 | 3,1 |
| 122102200255 | OSS104B | 20-22 | 55 | Peint | 18-19 | 101 | 89 | 45 | 80 | 25 | 41 | 19 | 235 | 123 | 44 | 4,7 |
| 122102200252 | OSS104B.GAL | 20-22 | 55 | Galvanisé à chaud | 18-19 | 101 | 89 | 45 | 80 | 25 | 41 | 19 | 235 | 123 | 44 | 4,7 |
| 122102600255 | OSS108B | 23-26 | 75 | Peint | 20-22 | 114 | 101 | 60 | 104 | 29 | 51 | 22 | 275 | 141 | 51 | 8 |
| 122102600252 | OSS108B.GAL | 23-26 | 75 | Galvanisé à chaud | 20-22 | 114 | 101 | 60 | 104 | 29 | 51 | 22 | 275 | 141 | 51 | 8 |
| 122103000255 | OSS111B | 27-30 | 90 | Peint | 23-26 | 127 | 114 | 65 | 114 | 33 | 57 | 25 | 306 | 160 | 57 | 12 |
| 122103000252 | OSS111B.GAL | 27-30 | 90 | Galvanisé à chaud | 23-26 | 127 | 114 | 65 | 114 | 33 | 57 | 25 | 306 | 160 | 57 | 12 |
| 122103600255 | OSS115B | 31-36 | 125 | Peint | 27-28 | 139 | 127 | 72 | 126 | 39 | 63 | 28 | 338 | 165 | 63 | 16 |
| 122103600252 | OSS115B.GAL | 31-36 | 125 | Galvanisé à chaud | 27-28 | 139 | 127 | 72 | 126 | 39 | 63 | 28 | 338 | 165 | 63 | 16 |
| 122103900255 | OSS118B | 37-39 | 150 | Peint | 30-32 | 152 | 162 | 80 | 142 | 42 | 70 | 30 | 394 | 199 | 76 | 23 |
| 122103900252 | OSS118B.GAL | 37-39 | 150 | Galvanisé à chaud | 30-32 | 152 | 162 | 80 | 142 | 42 | 70 | 30 | 394 | 199 | 76 | 23 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Douille à chape OSS B

## Données techniques

| Réf. | Code | Diamètre câble mm | Rupture min. T tonne(s) | Finition | Brin Ø mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Ø H mm | ØP mm | T mm | TLmm mm | TB mm | W mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122104200255 | OSS120B | 40-42 | 170 | Peint | 33-35 | 165 | 165 | 88 | 156 | 45 | 76 | 33 | 418 | 209 | 76 | 28 |
| 122104200252 | OSS120B.GAL | 40-42 | 170 | Galvanisé à chaud | 33-35 | 165 | 165 | 88 | 156 | 45 | 76 | 33 | 418 | 209 | 76 | 28 |
| 122104800255 | OSS125B | 43-48 | 225 | Peint | 36-40 | 191 | 178 | 100 | 176 | 52 | 89 | 39 | 469 | 237 | 89 | 43 |
| 122104800252 | OSS125B.GAL | 43-48 | 225 | Galvanisé à chaud | 36-40 | 191 | 178 | 100 | 176 | 52 | 89 | 39 | 469 | 237 | 89 | 43 |
| 122105400255 | OSS128B | 49-54 | 280 | Peint | 42-45 | 216 | 228 | 108 | 194 | 59 | 95 | 45 | 552 | 263 | 101 | 62 |
| 122105400252 | OSS128B.GAL | 49-54 | 280 | Galvanisé à chaud | 42-45 | 216 | 228 | 108 | 194 | 59 | 95 | 45 | 552 | 263 | 101 | 62 |
| 122106000255 | OSS130B | 55-60 | 360 | Peint | 46-48 | 229 | 254 | 120 | 210 | 64 | 108 | 53 | 603 | 298 | 113 | 90 |
| 122106000252 | OSS130B.GAL | 55-60 | 360 | Galvanisé à chaud | 46-48 | 229 | 254 | 120 | 210 | 64 | 108 | 53 | 603 | 298 | 113 | 90 |
| 122106800255 | OSS132B | 61-68 | 425 | Peint | 50-54 | 248 | 273 | 133 | 236 | 75 | 121 | 60 | 654 | 330 | 127 | 123 |
| 122106800252 | OSS132B.GAL | 61-68 | 425 | Galvanisé à chaud | 50-54 | 248 | 273 | 133 | 236 | 75 | 121 | 60 | 654 | 330 | 127 | 123 |
| 122107500255 | OSS135B | 69-75 | 460 | Peint | 56-62 | 279 | 279 | 138 | 240 | 81 | 127 | 73 | 696 | 359 | 133 | 159 |
| 122107500252 | OSS135B.GAL | 69-75 | 460 | Galvanisé à chaud | 56-62 | 279 | 279 | 138 | 240 | 81 | 127 | 73 | 696 | 359 | 133 | 159 |
| 122108000255 | OSS138B | 76-80 | 560 | Peint | 64-67 | 305 | 286 | 146 | 252 | 88 | 133 | 76 | 737 | 380 | 146 | 190 |
| 122108000252 | OSS138B.GAL | 76-80 | 560 | Galvanisé à chaud | 64-67 | 305 | 286 | 146 | 252 | 88 | 133 | 76 | 737 | 380 | 146 | 190 |
| 122108600255 | OSS140B | 81-86 | 625 | Peint | 69-76 | 330 | 298 | 160 | 290 | 92 | 140 | 79 | 788 | 397 | 159 | 230 |
| 122108600252 | OSS140B.GAL | 81-86 | 625 | Galvanisé à chaud | 69-76 | 330 | 298 | 160 | 290 | 92 | 140 | 79 | 788 | 397 | 159 | 230 |
| 122109300255 | OSS142B | 87-93 | 720 | Peint | 78-86 | 356 | 318 | 178 | 320 | 99 | 152 | 83 | 852 | 419 | 171 | 287 |
| 122109300252 | OSS142B.GAL | 87-93 | 720 | Galvanisé à chaud | 78-86 | 356 | 318 | 178 | 320 | 99 | 152 | 83 | 852 | 419 | 171 | 287 |
| 122110200255 | OSS144B | 94-102 | 875 | Peint | 88-96 | 381 | 343 | 190 | 350 | 108 | 178 | 89 | 914 | 451 | 191 | 377 |
| 122110200252 | OSS144B.GAL | 94-102 | 875 | Galvanisé à chaud | 88-96 | 381 | 343 | 190 | 350 | 108 | 178 | 89 | 914 | 451 | 191 | 377 |
| 122111500255 | OSS146B | 108-115 | 1 200 | Peint | 98-110 | 450 | 480 | 215 | 400 | 129 | 195 | 100 | 1 145 | 506 | 205 | 548 |
| 122111500252 | OSS146B.GAL | 108-115 | 1 200 | Galvanisé à chaud | 98-110 | 450 | 480 | 215 | 400 | 129 | 195 | 100 | 1 145 | 506 | 205 | 548 |
| 122113000255 | OSS150B | 120-130 | 1 400 | Peint | 112-124 | 500 | 500 | 250 | 450 | 147 | 220 | 110 | 1 250 | 546 | 225 | 766 |
| 122113000252 | OSS150B.GAL | 120-130 | 1 400 | Galvanisé à chaud | 112-124 | 500 | 500 | 250 | 450 | 147 | 220 | 110 | 1 250 | 546 | 225 | 766 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Douille à chape OSS B

## Données techniques

| Réf. | Code | Diamètre câble mm | Rupture min. T tonne(s) | Finition | Brin Ø mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Ø H mm | ØP mm | T mm | TLmm mm | TB mm | W mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122114000255 | OSS155B | 135-140 | 1 600 | Peint | 125-132 | 540 | 497 | 263 | 480 | 157 | 240 | 140 | 1 300 | 623 | 230 | 1 081 |
| 122114000252 | OSS155B.GAL | 135-140 | 1 600 | Galvanisé à chaud | 125-132 | 540 | 497 | 263 | 480 | 157 | 240 | 140 | 1 300 | 623 | 230 | 1 081 |
| 122115300255 | OSS160B | 142-153 | 2 000 | Peint | 133-143 | 585 | 505 | 275 | 500 | 171 | 255 | 140 | 1 365 | 655 | 250 | 1 200 |
| 122115300252 | OSS160B.GAL | 142-153 | 2 000 | Galvanisé à chaud | 133-143 | 585 | 505 | 275 | 500 | 171 | 255 | 140 | 1 365 | 655 | 250 | 1 200 |
| 122116500255 | OSS165B | 154-165 | 2 220 | Peint | 144-154 | 630 | 530 | 300 | 550 | 185 | 275 | 150 | 1 460 | 685 | 260 | 1 474 |
| 122116500252 | OSS165B.GAL | 154-165 | 2 220 | Galvanisé à chaud | 144-154 | 630 | 530 | 300 | 550 | 185 | 275 | 150 | 1 460 | 685 | 260 | 1 474 |
| 122117800255 | OSS170B | 166-178 | 2 500 | Peint | 155-166 | 680 | 570 | 310 | 570 | 199 | 295 | 150 | 1 560 | 715 | 280 | 1 655 |
| 122117800252 | OSS170B.GAL | 166-178 | 2 500 | Galvanisé à chaud | 155-166 | 680 | 570 | 310 | 570 | 199 | 295 | 150 | 1 560 | 715 | 280 | 1 655 |
| 122119100255 | OSS175B | 180-191 | 2 800 | Peint | 167-179 | 725 | 600 | 325 | 600 | 213 | 310 | 155 | 1 650 | 750 | 300 | 1 956 |
| 122119100252 | OSS175B.GAL | 180-191 | 2 800 | Galvanisé à chaud | 167-179 | 725 | 600 | 325 | 600 | 213 | 310 | 155 | 1 650 | 750 | 300 | 1 956 |
| 122120400255 | OSS180B | 192-204 | 3 200 | Peint | 180-191 | 775 | 620 | 345 | 640 | 229 | 330 | 160 | 1 740 | 790 | 320 | 2 303 |
| 122120400252 | OSS180B.GAL | 192-204 | 3 200 | Galvanisé à chaud | 180-191 | 775 | 620 | 345 | 640 | 229 | 330 | 160 | 1 740 | 790 | 320 | 2 303 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés