



Poulie ouvrante avec crochet H

Informations du produit

Informations générales : conçu pour des applications de levage générales mais convient aussi pour des opérations de traction. La CMU (WLL) spécifiée correspond à la charge sur le raccord/la manille supérieur.

Caractéristiques: Doté d'un crochet pivotant avec loquet. Les réas 2-4 tonnes sont équipés d'une bague en bronze. Les réas à tonnage supérieur sont équipés de roulements. Possibilité de lubrification.

Matériau: Acier

Marquage: Type, CMU et diamètre du câble .

Finition: Peinture bleue

Réf.	CMU Tonnes	Dia. mm	TA mm	TB mm	TC mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Poids (kg)	Délai
424100200060	2	7-9	82	70	290	75	58	4	15
424100400060	4	10-12	120	70	358	115	90	6	15
424100400065	4	16-19	160	70	432	150	120	14	15
424100800060	8	19-22	210	93	549	200	165	16	15
424101000060	10	24-26	260	115	695	250	205	38	15
424101200060	12	24-26	310	133	797	300	250	56	15
424101500060	15	22-24	210	102	672	200	165	24	15
424101500066	15	24-26	310	133	797	300	250	65	15
424102200060	22	28-32	365	140	960	355	305	90	15
424103000060	30	28-30	310	193	993	300	250	125	15
424103000067	30	32-35	415	155	1 121	405	350	135	15
424103500060	35	32-35	365	193	1 028	350	280	130	15
424105000060	50	46-50	625	275	1 495	600	500	418	15

Dimensions

