Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Cordage en fibre polyester

**Informations du produit**



## Cordage 3 torons

**Général :** Cordage en polyester destiné à être utilisé comme amarre ou ancre sur les bateaux de plaisance.
**Conception :** La laine de polyester renforcée par de la soie de polyester donne une corde particulièrement souple et résistante aux nœuds.
**Densité spécifique :** 1,38.
**Point de fusion :** 260°C environ.
**Allongement :** environ 35 %.

... *En savoir plus*

**Matériau:** Le polyester a une très bonne résistance aux rayons UV et à la moisissure.
**Finition:** Blanc.

**Traction Levage**
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Cordage en fibre polyester

## Données techniques

| Réf. | Dia. mm | Rupture min. kN | Longueur m | Terminaisons | Poids kg/220m |
|---|---|---|---|---|---|
| 300300802200020 | 8 | 8,3 | 220 | Terminaisons simples | 8,6 |
| 300301002200020 | 10 | 10,8 | 220 | Terminaisons simples | 13 |
| 300301202200020 | 12 | 16,7 | 220 | Terminaisons simples | 20 |
| 300301402200020 | 14 | 21,1 | 220 | Terminaisons simples | 26 |
| 300301602200020 | 16 | 27,9 | 220 | Terminaisons simples | 35 |
| 300301802200020 | 18 | 32,8 | 220 | Terminaisons simples | 43 |

**Traction Levage**
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés