Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cordage en polyester

Informations du produit



Cordage 3 torons

Général : Cordage en polyester pour des applications typiques comme les amarres, les lignes d'amarrage, les lignes de pont et d'ancrage, l'utilisation dans les gréements, etc.

Densité : 1,38.
Point de fusion : 265°C.
Allongement : 15%.

... *En savoir plus*

Matériau: Fibre de polyester. C'est un cordage lisse et flexible, d'une grande solidité et d'une excellente résistance à l'usure extérieure et intérieure. Elle présente un faible allongement à l'usage et une ex
Finition: Noir.

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cordage en polyester

Données techniques

Réf.	Dia. mm	Rupture min. kN	Rupture min. T tonne(s)	Longueur m	Couleur	Poids kg/110m
300300803000070	8	10	1	300	Noir	5,28
300301002000070	10	15,6	1,6	200	Noir	8,36
300301201500070	12	22,5	2,3	150	Noir	12,1
300301401300070	14	31,3	3,2	130	Noir	16,3
300301600800070	16	40,2	4,1	80	Noir	21,5
300301801100070	18	50	5,1	110	Noir	27
300302001100070	20	61,8	6,3	110	Noir	33,3
300302201100070	22	74,5	7,6	110	Noir	40,4

© Novembre 2026 - Tous droits réservés