Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Moufle de grue 2 poulies FRB

**Informations du produit**



**Informations générales :**

- Les moufles de grue à mouflage facile et rapide peuvent être utilisées avec de nombreuses grues "terrestres" telles que les grues téléscopiques et les grues sur chenilles.
- Roulements à rouleaux à double joints faciles d'entretien.
- Coefficient de sécurité : 4:1
- Crochets DIN forgés de qualité supérieure.
- Flasques très solides.
- Graissage via le crochet de levage.
- Verrouillage du crochet sur 4 ou 8 points.
- Guides de mouflage pour mouflage rapide.
- Linguet de sécurité à verrouillage.

**Options disponibles :**

- Crochet double.
- Crochet double avec ouverture pour la fermeture.
- Crochet quadruple.
- Oeil pour la fermeture.

... *En savoir plus*


**Matériau:** Poulies en fer coulées à froid et rainures lubrifiées à base de graphite.
**Plage de température d'utilisation:** de -40 à +80°C.
**Finition:** C3M en jaune à rayures noires.
**Note:** Possibilité de fabrication sur mesure.

**Traction Levage**
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Moufle de grue 2 poulies FRB

## Dessin technique



## Données techniques

| Réf. | CMU tonne(s) | Modèle | Dia. de câble mm | Dia. poulie mm | Dimension du crochet | øD1 mm | øD2 mm | B mm | O mm | TA mm | TB mm | TLmm mm | L mm | T mm | øZ mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6097FRB22514216E | 16 | FRB 225 .14 .2 .16 .E | 14 | 260 / 255 | 6 | 260 | 225 | 608 | 59 | 345 | 180 | 883 | 1 103 | 28 | 32 | 105 |
| 6097FRB26014216E | 16 | FRB 260 .14 .2 .16 .E | 14 | 300 / 260 | 6 | 300 | 260 | 693 | 59 | 400 | 165 | 978 | 1 168 | 28 | 32 | 125 |
| 6097FRB26016216E | 16 | FRB 260 .16 .2 .16 .E | 16 | 300 / 260 | 6 | 300 | 260 | 693 | 59 | 400 | 165 | 978 | 1 168 | 28 | 32 | 125 |
| 6097FRB26014220E | 20 | FRB 260 .14 .2 .20 .E | 14 | 300 / 260 | 8 | 300 | 260 | 748 | 69 | 400 | 165 | 1 033 | 1 103 | 28 | 32 | 130 |
| 6097FRB26016220E | 20 | FRB 260 .16 .2 .20 .E | 16 | 300 / 260 | 8 | 300 | 260 | 748 | 69 | 420 | 165 | 1 033 | 1 213 | 28 | 32 | 130 |
| 6097FRB28516220E | 20 | FRB 285 .16 .2 .20 .E | 16 | 365 / 285 | 8 | 365 | 285 | 778 | 69 | 420 | 165 | 1 078 | 1 236 | 28 | 32 | 160 |
| 6097FRB32016220E | 20 | FRB 320 .16 .2 .20 .E | 16 | 365 / 320 | 8 | 365 | 320 | 768 | 69 | 450 | 180 | 1 101 | 1 231 | 28 | 32 | 160 |
| 6097FRB32016225E | 25 | FRB 320 .16 .2 .25 .E | 16 | 365 / 320 | 8 | 365 | 320 | 763 | 69 | 450 | 130 | 1 096 | 1 333 | 28 | 32 | 205 |
| 6097FRB35519229E | 29 | FRB 355 .19 .2 .29 .E | 19 | 410 / 355 | 8 | 410 | 355 | 848 | 69 | 500 | 225 | 1 193 | 1 393 | 35 | 37 | 265 |
| 6097FRB40019229E | 29 | FRB 400 .19 .2 .29 .E | 19 | 460 / 400 | 8 | 460 | 400 | 873 | 69 | 570 | 240 | 1 253 | 1 398 | 35 | 37 | 365 |
| 6097FRB40022229E | 29 | FRB 400 .22 .2 .29 .E | 22 | 460 / 400 | 8 | 460 | 400 | 873 | 69 | 570 | 240 | 1 253 | 1 572 | 40 | 43 | 365 |
| 6097FRB45022232E | 32 | FRB 450 .22 .2 .32 .E | 22 | 515 / 450 | 10 | 515 | 450 | 1 003 | 76 | 600 | 250 | 1 416 | 1 655 | 40 | 43 | 485 |
| 6097FRB45022240E | 40 | FRB 450 .22 .2 .40 .E | 22 | 515 / 450 | 12 | 515 | 450 | 1 074 | 84 | 600 | 333 | 1 487 | 1 665 | 40 | 43 | 590 |
| 6097FRB45024240E | 40 | FRB 450 .24 .2 .40 .E | 24 | 515 / 450 | 12 | 515 | 450 | 1 074 | 84 | 600 | 333 | 1 487 | 1 689 | 45 | 52 | 590 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Moufle de grue 2 poulies FRB

## Données techniques

| Réf. | CMU tonne(s) | Modèle | Dia. de câble mm | Dia. poulie mm | Dimension du crochet | øD1 mm | øD2 mm | B mm | O mm | TA mm | TB mm | TLmm mm | L mm | T mm | øZ mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6097FRB45026240E | 40 | FRB 450 .26 .2 .40 .E | 26 | 515 / 450 | 12 | 515 | 450 | 1 074 | 84 | 600 | 333 | 1 497 | 1 689 | 45 | 52 | 590 |
| 6097FRB45024250E | 50 | FRB 450 .24 .2 .50 .E | 22 | 515 / 450 | 16 | 515 | 450 | 1 074 | 97 | 600 | 363 | 1 497 | 1 675 | 45 | 52 | 680 |
| 6097FRB45026250E | 50 | FRB 450 .26 .2 .50 .E | 26 | 515 / 450 | 16 | 515 | 450 | 1 074 | 97 | 600 | 363 | 1 497 | 1 848 | 45 | 52 | 680 |
| 6097FRB52824263E | 63 | FRB 528 .24 .2 .63 .E | 24 | 595 / 528 | 16 | 595 | 528 | 1 202 | 97 | 710 | 383 | 1 656 | 1 848 | 45 | 52 | 1 000 |
| 6097FRB52826263E | 63 | FRB 528 .26 .2 .63 .E | 26 | 595 / 528 | 16 | 595 | 528 | 1 202 | 97 | 710 | 383 | 1 656 | 1 946 | 45 | 52 | 1 000 |
| 6097FRB52828263E | 63 | FRB 528 .28 .2 .63 .E | 28 | 595 / 528 | 16 | 595 | 528 | 1 203 | 97 | 710 | 383 | 1 681 | 1 971 | 50 | 59 | 1 000 |
| 6097FRB52826280E | 80 | FRB 528 .26 .2 .80 .E | 26 | 595 / 528 | 20 | 595 | 528 | 1 272 | 110 | 710 | 412 | 1 736 | 1 883 | 45 | 52 | 1 065 |
| 6097FRB52828280E | 80 | FRB 528 .28 .2 .80 .E | 28 | 595 / 528 | 20 | 595 | 528 | 1 273 | 110 | 710 | 412 | 1 751 | 2 117 | 50 | 59 | 1 065 |
| 6097FRB670282100E | 100 | FRB 670 .28 .2 .100 .E | 28 | 760 / 670 | 20 | 760 | 670 | 1 332 | 110 | 870 | 482 | 1 897 | 2 122 | 50 | 59 | 2 240 |
| 6097FRB670322100E | 100 | FRB 670 .32 .2 .100 .E | 32 | 760 / 670 | 20 | 760 | 670 | 1 332 | 110 | 870 | 482 | 1 897 | 3 122 | 60 | 66 | 2 240 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés